

K-W90 STECK VB WAND 20-63

INFI

90°-elbow push-in connector Ø 20 mm – Ø 63 mm with wall mounting (adjustable)



Darba vides
Compressed air, vacuum, inert gases
Eksploatācijas spiediens
-0,99 bar - 15 bar
Temperatūras diapazons
-20 °C to +80 °C
Blīvgredzens
NBR
Blīvējums
NBR
Drošības gredzens
Technopolymer
Korpuss
Nickel-plated brass
Spīlgredzens
Stainless steel 1.4301
Uzgrieznis
Nickel-plated brass

Produkts

Apzīmējums	Caurules ārējais Ø	Savienojums	B	C	E	L1	L2	L3	L maks	L min	M	N	O	SW1	SW2
			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
K- 07 40 54 11	20 mm	G 1/2"	31.5	19.5	34.5	35.0	51.0	35.0	40	22	64	50	20.0	21	30
K- 07 40 54 12	25 mm	G 3/4"	38.5	23.0	42.5	37.0	62.0	39.0	40	22	64	50	20.0	26	35
K- 07 40 54 13	32 mm	G 1"	46.0	28.0	52.0	41.0	74.5	48.5	40	26	64	50	20.0	34	45