

# K-W90 STECK VB WAND 20-63

## INFI

90°-elbow push-in connector Ø 20 mm – Ø 63 mm with wall mounting (adjustable)



Darba vides  
Compressed air, vacuum, inert gases  
Eksploatācijas spiediens  
-0,99 bar - 15 bar  
Temperatūras diapazons  
-20 °C to +80 °C  
Blīvgredzens  
NBR  
Blīvējums  
NBR  
Drošības gredzens  
Technopolymer  
Korpuss  
Nickel-plated brass  
Spīlgredzens  
Stainless steel 1.4301  
Uzgrieznis  
Nickel-plated brass

### Produkts

Apzīmējums	Caurules ārējais Ø	Savienojums	B mm	C mm	E mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L maks mm	L min mm	M mm	N mm	O mm	SW1 mm	SW2 mm
K- 07 40 54 11	20 mm	G 1/2"	31.5	19.5	34.5	35.0	51.0	35.0	40	22	64	50	20.0	21	30
K- 07 40 54 12	25 mm	G 3/4"	38.5	23.0	42.5	37.0	62.0	39.0	40	22	64	50	20.0	26	35
K- 07 40 54 13	32 mm	G 1"	46.0	28.0	52.0	41.0	74.5	48.5	40	26	64	50	20.0	34	45