


# K-T-STUECKE IG IG AG 2

Tees, female-female-male



Ekspluatācijas spiediens  
60 bar  
Ekspluatācijas temperatūra  
Max. 150 °C  
Iekšējā vītne  
Parallel to DIN EN ISO 228-1  
Materiāls  
Niķelēts misiņš  
Ārējā vītne  
conical acc. DIN 2999

## Norādot

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

## Produkts

| Apzīmējums     | L1<br>mm | L2<br>mm | SW    | Vītnes  |
|----------------|----------|----------|-------|---------|
| K- 07 40 48 94 | 22.5     | 11.0     | 9 mm  | M 5     |
| K- 07 40 11 16 | 39.5     | 21.0     | 10 mm | G/R 1/8 |
| K- 07 40 11 17 | 49.0     | 23.5     | 13 mm | G/R 1/4 |
| K- 07 40 11 18 | 54.0     | 28.0     | 17 mm | G/R 3/8 |
| K- 07 40 11 19 | 64.5     | 33.5     | 21 mm | G/R 1/2 |
| K- 07 40 11 20 | 69.5     | 36.5     | 25 mm | G/R 3/4 |
| K- 07 40 11 21 | 84.0     | 45.0     | 30 mm | G/R 1   |