

# K-RD NIPPEL AGRK IGR MS NI

Reducing nipples, conical male thread, parallel female thread - nickel-plated brass

**HANSA FLEX**

OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNICĪBA



Ekspluatācijas temperatūra

Max. 150 °C

Spiediens

Max. 60 bar

Materiāls

Niķelēts misiņš

## Apraksts

Suitable for air, water, oil, steam, etc.

## Norādot

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

## Produkts

Apzīmējums	Iekšējā vītne	Ārējā vītne	L1 mm	L2 mm	SW
K- 07 40 15 66	G 1/8	R 1/4	16.0	11.0	14 mm
K- 07 40 15 67	G 1/8	R 3/8	17.0	11.5	17 mm
K- 07 40 15 68	G 1/4	R 3/8	17.0	11.5	17 mm
K- 07 40 15 69	G 1/8	R 1/2	19.5	14.0	22 mm
K- 07 40 15 70	G 1/4	R 1/2	20.0	14.0	22 mm
K- 07 40 15 71	G 3/8	R 1/2	20.0	14.0	22 mm
K- 07 40 15 72	G 3/8	R 3/4	23.0	16.5	27 mm
K- 07 40 15 73	G 1/2	R 3/4	23.0	16.5	27 mm
K- 07 40 15 74	G 1/2	R 1	25.0	16.0	34 mm
K- 07 40 15 75	G 3/4	R 1	25.0	18.0	34 mm