

K-RD NIPPEL AGRK IGR MS NI

Reducing nipples, conical male thread, parallel female thread - nickel-plated brass

HANSA FLEX
OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNICĪBA



Ekspluatācijas temperatūra
Max. 150 °C
Spiediens
Max. 60 bar
Materiāls
Niķelēts misiņš

Apraksts

Suitable for air, water, oil, steam, etc.

Norādot

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Produkts

Apzīmējums	Iekšējā vītne	Ārējā vītne	L1 mm	L2 mm	SW
K- 07 40 15 66	G 1/8	R 1/4	16.0	11.0	14 mm
K- 07 40 15 67	G 1/8	R 3/8	17.0	11.5	17 mm
K- 07 40 15 68	G 1/4	R 3/8	17.0	11.5	17 mm
K- 07 40 15 69	G 1/8	R 1/2	19.5	14.0	22 mm
K- 07 40 15 70	G 1/4	R 1/2	20.0	14.0	22 mm
K- 07 40 15 71	G 3/8	R 1/2	20.0	14.0	22 mm
K- 07 40 15 72	G 3/8	R 3/4	23.0	16.5	27 mm
K- 07 40 15 73	G 1/2	R 3/4	23.0	16.5	27 mm
K- 07 40 15 74	G 1/2	R 1	25.0	16.0	34 mm
K- 07 40 15 75	G 3/4	R 1	25.0	18.0	34 mm