

K-RD NIPPEL MS NI

Reducing nipples - nickel-plated brass



Ekspluatācijas temperatūra
Max. 150 °C
Spiediens
Max. 60 bar
Materiāls
Niķelēts misiņš

Apraksts

Suitable for air, water, oil, steam, etc.

Norādot

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Produkts

Apzīmējums	Iekšējā vītne	Ārējā vītne	L1 mm	L2 mm	SW
K- 07 40 15 76	M 5	G 1/8	10.5	6.0	14 mm
K- 07 40 15 77	G 1/8	G 1/4	13.0	8.0	17 mm
K- 07 40 15 81	G 1/8	G 3/8	14.0	9.0	20 mm
K- 07 40 15 78	G 1/4	G 3/8	14.0	9.0	20 mm
K- 07 40 15 83	G 1/8	G 1/2	15.5	10.0	24 mm
K- 07 40 15 82	G 1/4	G 1/2	15.5	10.0	25 mm
K- 07 40 15 79	G 3/8	G 1/2	15.5	10.0	25 mm
K- 07 40 15 84	G 3/8	G 3/4	17.5	11.0	30 mm
K- 07 40 15 85	G 1/2	G 3/4	17.5	11.0	30 mm
K- 07 40 15 86	G 1/2	G 1	19.0	12.0	36 mm
K- 07 40 15 87	G 3/4	G 1	19.0	11.5	36 mm