

K-VHRO IS OR MS NI

Hexagon socket screw plugs with O-ring



Ekspluatācijas temperatūra
Max. 80 °C (with O-ring, NBR)
Spiediens
Max. 60 bar
Modelis
Vītnes noslēgs ar iekšējo sešstūri
Materiāls
Niķelēts misiņš

Apraksts

Suitable for air, water, oil, steam, etc.

Norādot

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Produkts

| Apzīmējums | Vītnes | L1 mm | L2 mm | Sešstūra iedobe mm |
|----------------|--------|----------|----------|-----------------------|
| K- 07 40 39 91 | M 5 | 6.5 | 4.0 | 2.5 |
| K- 07 40 39 92 | G 1/8 | 9.5 | 7.0 | 3.0 |
| K- 07 40 39 93 | G 1/4 | 11.0 | 8.0 | 6.0 |
| K- 07 40 39 94 | G 3/8 | 12.5 | 9.0 | 8.0 |
| K- 07 40 39 95 | G 1/2 | 14.5 | 11.0 | 10.0 |
| K- 07 40 44 09 | G 3/4 | 20.0 | 15.5 | 17.0 |
| K- 07 40 44 10 | G 1 | 21.0 | 16.0 | 19.0 |