

# K-TR AG OR VALUE LINE MS NI

Male hose fittings, incl. NBR-O-ring, parallel male thread



maks. ekspluatācijas spiediens  
60 bar  
maks. ekspluatācijas temperatūra  
80 °C  
Materiāls  
Niķelēts misiņš

## Apraksts

For air, water, steam, oil, etc.

## Norādīt

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

## Produkts

Apzīmējums	Vītnes	L1 mm	L2 mm	SW	šļūtenei
K- 07 40 14 19	G 1/8	30.0	6.5	14 mm	LW 6 mm
K- 07 40 14 20	G 1/8	30.0	6.5	14 mm	LW 8 mm
K- 07 40 14 21	G 1/8	30.0	6.5	14 mm	LW 9 mm
K- 07 40 14 22	G 1/4	32.0	8.0	17 mm	LW 6 mm
K- 07 40 14 23	G 1/4	32.0	8.0	17 mm	LW 9 mm
K- 07 40 14 24	G 1/4	33.0	8.0	17 mm	LW 12 mm
K- 07 40 14 25	G 3/8	33.0	9.0	20 mm	LW 9 mm
K- 07 40 14 26	G 3/8	34.0	9.0	20 mm	LW 12 mm
K- 07 40 14 27	G 1/2	35.5	10.0	25 mm	LW 12 mm