



Blīvējuma veids 2
74° iekšējais konuss
Blīvējuma veids 3
74° ārējais konuss
Modelis
Adapters izmēģinājuma savienojumam
Konstrukcija
T-veida
Piegādes apjoms
ar noslēgvāciņu
Savienojums 1
Mērsavienojums M 16 x 2
Temperatūra maks.
100 °C
Temperatūra min.
-20 °C
Savienojums 2
UN/UNF uzgriežņa vītnes
Savienojums 3
UN/UNF ārējās vītnes
Materiāls
Tērauds
Virsmas aizsardzība
galvaniskais pārklājums

Produkts

Apzīmējums	G1	G2 + G3	maks. darba spiediens bar	SW mm	S1
HFM T AJ 05 HJ	M 16 x 2	1/2" -20 UNF	420	36	17
HFM T AJ 06 HJ	M 16 x 2	9/16" -18 UNF	350	36	19
HFM T AJ 08 HJ	M 16 x 2	3/4" -16 UNF	350	36	22
HFM T AJ 10 HJ	M 16 x 2	7/8" -14 UNF	350	36	27
HFM T AJ 12 HJ	M 16 x 2	1.1/16" -12 UN	350	41	32
HFM T AJ 16 HJ	M 16 x 2	1.5/16" -12 UN	250	46	38