



Blīvējuma veids 2  
 74° iekšējais konuss  
 Blīvējuma veids 3  
 74° ārējais konuss  
 Modelis  
 Adapters izmēģinājuma savienojumam  
 Konstrukcija  
 T-veida  
 Savienojums 1  
 BSP iekšējā vītne, cilindriskā  
 Savienojums 2  
 UN/UNF uzgriežņa vītnes  
 Savienojums 3  
 UN/UNF ārējās vītnes  
 Materiāls  
 Tērauds  
 Virsmas aizsardzība  
 galvaniskais pārklājums

## Produkts

Apzīmējums	G1	G2 + G3	maks. darba spiediens bar	SW mm	S1
T 04 IR AJ 05 HJ	G 1/4" -19	1/2"-20 UNF	420	36	17
T 04 IR AJ 08 HJ	G 1/4" -19	3/4" -16 UNF	350	36	22
T 04 IR AJ 10 HJ	G 1/4" -19	7/8" -14 UNF	350	36	27
T 04 IR AJ 12 HJ	G 1/4" -19	1.1/16" -12 UN	350	41	32
T 04 IR AJ 16 HJ	G 1/4" -19	1.5/16" -12 UN	250	46	38
T 04 IR AJ 20 HJ	G 1/4" -19	1.5/8" -12 UN	250	50	50
T 04 IR AJ 24 HJ	G 1/4" -19	1.7/8" -12 UN	170	60	60