

K-T-MEHRF-VERT 4 DREH 2

Multiple union elbows with inner hex, 4 outlets, swivel type, parallel male thread with O-ring

HANSA FLEX
OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVniecība



Darba spiediens
Max. 16 bar
Eksploatācijas temperatūra
-20 °C to +80 °C
Materiāls
Niķelēts misiņš
Blīvgredzens
NBR
Iespīlēšanas gredzens
Stainless steel
Piespiedējgredzens
Hostaform

Apraksts

The advanced version of our highly successful push-in fittings series manufactured in nickel-plated brass. Advantages of this new, optimised series: Much easier connection and disconnection of the hose, even with repeated mounting, can also be used for non-calibrated hoses, suitable for vacuum operation.

Norādīt

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Produkts

Apzīmējums	Vītnes	L1 mm	L2 mm	Šļūtenes ārējais Ø	SW
K- 07 40 26 64	M 5	40.4	29.9	4 mm	2 mm
K- 07 40 26 65	M 5	47.0	29.9	6 mm	2 mm
K- 07 40 26 69	G 1/8	40.4	40.9	4 mm	3 mm
K- 07 40 26 70	G 1/8	46.0	41.1	6 mm	3 mm
K- 07 40 26 71	G 1/8	49.6	41.1	8 mm	3 mm
K- 07 40 26 67	G 1/4	49.0	47.0	6 mm	4 mm
K- 07 40 26 68	G 1/4	53.0	47.0	8 mm	4 mm
K- 07 40 26 66	G 1/4	62.8	47.0	10 mm	4 mm