

K-T-MEHRF-VERT 4 DREH 2

Multiple union elbows with inner hex, 4 outlets, swivel type, parallel male thread with O-ring

HANSA FLEX
OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVniecība



Darba spiediens
Max. 16 bar
Eksploatācijas temperatūra
-20 °C to +80 °C
Materiāls
Niķelēts misiņš
Blīvgredzens
NBR
Iespīlēšanas gredzens
Stainless steel
Piespiedējgredzens
Hostaform

Apraksts

The advanced version of our highly successful push-in fittings series manufactured in nickel-plated brass. Advantages of this new, optimised series: Much easier connection and disconnection of the hose, even with repeated mounting, can also be used for non-calibrated hoses, suitable for vacuum operation.

Norādīt

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Produkts

| Apzīmējums | Vītnes | L1 mm | L2 mm | Šļūtenes ārējais Ø | SW |
|----------------|--------|----------|----------|--------------------|------|
| K- 07 40 26 64 | M 5 | 40.4 | 29.9 | 4 mm | 2 mm |
| K- 07 40 26 65 | M 5 | 47.0 | 29.9 | 6 mm | 2 mm |
| K- 07 40 26 69 | G 1/8 | 40.4 | 40.9 | 4 mm | 3 mm |
| K- 07 40 26 70 | G 1/8 | 46.0 | 41.1 | 6 mm | 3 mm |
| K- 07 40 26 71 | G 1/8 | 49.6 | 41.1 | 8 mm | 3 mm |
| K- 07 40 26 67 | G 1/4 | 49.0 | 47.0 | 6 mm | 4 mm |
| K- 07 40 26 68 | G 1/4 | 53.0 | 47.0 | 8 mm | 4 mm |
| K- 07 40 26 66 | G 1/4 | 62.8 | 47.0 | 10 mm | 4 mm |