



Blīvējuma veids 1
 G forma
 Savienojums 1
 BSP ārējā vītne, cilindriskā
 Blīvējuma veids 2
 60° iekšējais konuss
 Savienojums 2
 BSP ārējās vītnes, cilindriskas
 Konstrukcija
 Taisna
 Modelis
 Ieskrūvējama iemava
 Materiāls
 Tērauds
 Virsmas aizsardzība
 galvaniskais pārklājums

Produkts

Apzīmējums	G1	G2	SW mm	OR
GE HRO 02 HB	G 1/8" -28	G 1/8" -28	20	7.65 x 1.78
GE HRO 04 HB 02	G 1/4" -19	G 1/8" -28	20	10.78 x 2.62
GE HRO 04 HB	G 1/4" -19	G 1/4" -19	20	10.78 x 2.62
GE HRO 04 HB 06	G 1/4" -19	G 3/8" -19	24	10.78 x 2.62
GE HRO 06 HB 04	G 3/8" -19	G 1/4" -19	24	13.94 x 2.62
GE HRO 06 HB	G 3/8" -19	G 3/8" -19	24	13.94 x 2.62
GE HRO 06 HB 08	G 3/8" -19	G 1/2" -14	29	13.94 x 2.62
GE HRO 08 HB 06	G 1/2" -14	G 3/8" -19	29	17.86 x 2.62
GE HRO 08 HB	G 1/2" -14	G 1/2" -14	28	17.86 x 2.62
GE HRO 08 HB 10	G 1/2" -14	G 5/8" -14	29	17.86 x 2.62
GE HRO 08 HB 12	G 1/2" -14	G 3/4" -14	29	17.86 x 2.62
GE HRO 12 HB 08	G 3/4" -14	G 1/2" -14	35	23.47 x 2.62
GE HRO 12 HB	G 3/4" -14	G 3/4" -14	35	23.47 x 2.62
GE HRO 12 HB 16	G 3/4" -14	G 1" -11	43	23.47 x 2.62
GE HRO 16 HB 12	G 1" -11	G 3/4" -14	43	29.74 x 3.53
GE HRO 16 HB	G 1" -11	G 1" -11	43	29.74 x 3.53
GE HRO 20 HB 16	G 1.1/4" -11	G 1" -11	53	37.69 x 3.53
GE HRO 20 HB	G 1.1/4" -11	G 1.1/4" -11	53	37.69 x 3.53
GE HRO 24 HB	G 1.1/2" -11	G 1.1/2" -11	58	44.04 x 3.53

SW = uzgriežņu atslēgas platums