

# K-W90 AG-K 0 OR

Male elbows, conical male thread (without O-ring)

**HANSA FLEX**

OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNICĪBA



izmantojamās šļūtenes  
PA, PE, PU  
maks. ekspluatācijas spiediens  
18 bar  
Materiāls  
Niķelēts misiņš

## Norādot

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

## Produkts

| Apzīmējums     | Vītnes | L1<br>mm | L2<br>mm | SW    | šļūtenei      |
|----------------|--------|----------|----------|-------|---------------|
| K- 07 40 33 88 | R 1/8  | 22.5     | 17.0     | 8 mm  | 6 mm / 4 mm   |
| K- 07 40 33 89 | R 1/8  | 22.5     | 17.0     | 10 mm | 8 mm / 6 mm   |
| K- 07 40 33 87 | R 1/8  | 25.5     | 18.5     | 11 mm | 10 mm / 8 mm  |
| K- 07 40 33 85 | R 1/4  | 22.5     | 20.0     | 10 mm | 6 mm / 4 mm   |
| K- 07 40 33 86 | R 1/4  | 22.5     | 20.0     | 10 mm | 8 mm / 6 mm   |
| K- 07 40 33 84 | R 1/4  | 25.5     | 21.5     | 11 mm | 10 mm / 8 mm  |
| K- 07 40 33 92 | R 3/8  | 23.5     | 22.5     | 11 mm | 6 mm / 4 mm   |
| K- 07 40 33 93 | R 3/8  | 24.0     | 22.5     | 11 mm | 8 mm / 6 mm   |
| K- 07 40 33 90 | R 3/8  | 25.5     | 22.5     | 11 mm | 10 mm / 8 mm  |
| K- 07 40 33 91 | R 3/8  | 30.0     | 24.5     | 14 mm | 12 mm / 10 mm |