

K 440-28 - K 440-47

Savienotājiemava, T veida



Blīvējuma veids 1
24° iekšējais konuss
Savienojums 1
Metriskā ārējā vītne, cilindriskā
Blīvējuma veids 2 + 3
atdures modelis
Savienojums 2 + 3
metriskā ārējās vītnes, cilindriskās
Konstrukcija
T-veida
Materiāls
Tērauds
Virsmas aizsardzība
galvaniskais pārklājums

Produkts

| Apzīmējums | Ø d2 mm | G1 | G2 | G3 | i1 mm | i2 mm | L1 mm | L2 mm | L3 mm | SW mm |
|------------|------------|------------|------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| K 440-28 | 10 | M 16 x 1.5 | M 22 x 1.5 | M 22 x 1.5 | 12 | 25 | 20 | 25 | 33 | 27 |
| K 440-35 | 6 | M 12 x 1,5 | M 22 x 1.5 | M 22 x 1.5 | 12 | 25 | 20 | 25 | 33 | 27 |
| K 440-47 | 6 | M 12 x 1,5 | M 22 x 1.5 | M 26 x 1,5 | 15 | 25 | 23 | 25 | 33 | 27 |

SW = uzgriežņu atslēgas platums