

K 43-20 - K 43-94

Ieskrūvējams veidgabals, 90° leņķis



Blīvējuma veids 1 + 2
atdures modelis
Savienojums 1 + 2
metriskā ārējās vītnes, cilindriskās
Modelis
starpstienas stiprinājumam
Konstrukcija
90° leņķis
Piegādes apjoms
ar uznavuzgriezni, griešanas gredzenu, piespiedējgredzenu, blīvgredzenu un pretuzgriezni
Materiāls
Tērauds
Virsmas aizsardzība
galvaniskais pārklājums

Produkts

Apzīmējums	Ø d2 mm	G1	i mm	L1 mm	L2 mm	SW mm	S1	S2
K 43-20	15	M 22 x 1.5	25	55	45	19	27	27
K 43-27	15	M 26 x 1,5	25	58	47	24	32	27
K 43-31	18	M 26 x 1,5	25	58	47	24	32	32
K 43-52	18	M 22 x 1.5	25	58	47	24	27	32
K 43-68	10	M 22 x 1.5	25	55	45	19	27	22
K 43-77	16	M 22 x 1.5	25	52	42	19	27	27
K 43-94	15	M 16 x 1.5	25	55	45	19	22	27

SW = uzgriežņu atslēgas platums