



Blīvējuma veids 1
Ieskrūvējamās iemavas blīvējums ar apaļa šķērsriezuma gredzenu
Savienojums 1
UN/UNF ārējā vītne
Blīvējuma veids 2
60° ārējais konuss
Savienojums 2
NPSM uzgriežņa vītnes
Konstrukcija
Taisna
Modelis
Ieskrūvējama iemava
Materiāls
Tērauds
Virsmas aizsardzība
galvaniskais pārklājums

Produkts

Apzīmējums	G1	G2	SW mm	S1	OR
GE 0 04 AN	7/16" -20 UNF	1/4" -18 NPT	14	18	8.92 x 1.83
GE 0 06 AN	9/16" -18 UNF	3/8" -18 NPT	18	22	11.90 x 1.98
GE 0 06 AN 08	9/16" -18 UNF	1/2" -14 NPT	19	25	11.90 x 1.98
GE 0 08 AN	3/4" -16 UNF	1/2" -14 NPT	22	25	16.36 x 2.20
GE 0 08 AN 12	3/4" -16 UNF	3/4" -14 NPT	25	32	16.36 x 2.20
GE 0 10 AN 06	7/8" -14 UNF	3/8" -18 NPT	22	25	19.18 x 2.46
GE 0 10 AN 08	7/8" -14 UNF	1/2" -14 NPT	25	25	19.18 x 2.46
GE 0 12 AN 08	1.1/16" -12 UN	1/2" -14 NPT	32	25	23.47 x 2.95
GE 0 12 AN	1.1/16" -12 UN	3/4" -14 NPT	32	32	23.47 x 2.95
GE 0 16 AN	1.5/16" -12 UN	1" -11.5 NPT	38	38	29.74 x 2.95

SW, S1, S2 = uzgriežņu atslēgas platums