



Modelis
Platgala savienojums ar 2 apaļa šķērsriezuma gredzeniem
Standarts
DIN 3949
Piegādes apjoms
1 uznavuzgrieznis, 1 piespiedējgredzens, 1 starplikas gredzens
Materiāls
Tērauds
Virsmas aizsardzība
galvaniskais pārklājums

Norādot

Norādes par montāžu, uzstādīšanu, spiediena noslodzi un pieļaujamo ekspluatācijas temperatūru norādītas cauruļu veidgabalū tehniskajā informācijā.

Produkts

Apzīmējums	Sērija	Ekspluatācijas spiediens bar	cauruļu ārējā Ø mm	G1
BOOK NW 04 L L	PN 400	6	M 12 x 1,5	
BOOK NW 06 L L	PN 400	8	M 14 x 1,5	
BOOK NW 08 L L	PN 400	10	M 16 x 1,5	
BOOK NW 10 L L	PN 400	12	M 18 x 1,5	
BOOK NW 13 L L	PN 400	15	M 22 x 1,5	
BOOK NW 16 L L	PN 400	18	M 26 x 1,5	
BOOK NW 20 L L	PN 250	22	M 30 x 2	
BOOK NW 25 L L	PN 250	28	M 36 x 2	
BOOK NW 32 L L	PN 250	35	M 45 x 2	
BOOK NW 40 L L	PN 250	42	M 52 x 2	
BOOK NW 03 S S	PN 630	6	M 14 x 1,5	
BOOK NW 04 S S	PN 630	8	M 16 x 1,5	
BOOK NW 06 S S	PN 630	10	M 18 x 1,5	
BOOK NW 08 S S	PN 630	12	M 20 x 1,5	
BOOK NW 10 S S	PN 630	14	M 22 x 1,5	
BOOK NW 13 S S	PN 400	16	M 24 x 1,5	
BOOK NW 16 S S	PN 400	20	M 30 x 2	
BOOK NW 20 S S	PN 400	25	M 36 x 2	
BOOK NW 25 S S	PN 400	30	M 42 x 2	
BOOK NW 32 S S	PN 315	38	M 52 x 2	

Sērija: LL = ļoti vieglā L = vieglā S = smagā

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens