



Blīvējuma veids 1
E veida
Savienojums 1
BSP ārējā vītne, cilindriskā
Blīvējuma veids 2
24° iekšējais konuss
Savienojums 2
metriskā ārējās vītnes, cilindriskās
Modelis
Veidgabals ar pagriezienu (ieskrūvējams savienojums)
Papildinājums modelim
Slīdes gultnis
Konstrukcija
Taisna
Piegādes apjoms
Iemava (bez uznavuzgriežņa un griešanas gredzena)
Materiāls
Tērauds
Virsmas aizsardzība
galvaniskais pārklājums

Norādīt

Norādes par montāžu, uzstādīšanu, spiediena noslodzi un pieļaujamo ekspluatācijas temperatūru norādītas cauruļu veidgabalu tehniskajā informācijā.

Produkts

Apzīmējums	Sērija	Ekspluatācijas spiediens bar	Ø d2 mm	G1	i mm	Ø d3 mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	SW mm	S1	S2
GVR NW 04 HL 1/4	L	PN 40	6	G 1/4" -19	12	19	40	21.0	18.0	19	12	14
GVR NW 06 HL	L	PN 40	8	G 1/4" -19	12	19	40	21.0	18.0	19	14	17
GVR NW 08 HL 3/8	L	PN 40	10	G 3/8" -19	12	22	40	25.0	18.0	24	17	19
GVR NW 10 HL 1/2	L	PN 40	12	G 1/2" -14	14	27	42	27.0	21.0	27	19	22
GVR NW 13 HL 3/4	L	PN 40	15	G 3/4" -14	16	32	47	32.0	24.0	32	24	27
GVR NW 16 HL 1	L	PN 40	18	G 1" -11	18	40	51	35.0	27.5	41	27	22
GVR NW 20 HL 1	L	PN 40	22	G 1" -11	18	40	55	39.5	27.5	41	32	36
GVR NW 25 HL 1 1/4	L	PN 40	28	G 1.1/4" -11	20	40	57	40.5	31.0	50	41	41
GVR NW 32 HL 1 1/2	L	PN 40	35	G 1.1/2" -11	22	55	66	44.5	35.0	55	46	50
GVR NW 03 HS	S	PN 100	6	G 1/4" -19	12	19	38	23.0	18.0	19	14	17
GVR NW 04 HS	S	PN 100	8	G 1/4" -19	12	19	39	24.0	18.0	19	17	19
GVR NW 06 HS	S	PN 100	10	G 3/8" -19	12	22	43	26.5	18.0	24	19	22
GVR NW 08 HS 1/2	S	PN 100	12	G 1/2" -14	14	27	45	28.5	21.0	27	22	24
GVR NW 13 HS 3/4	S	PN 100	16	G 3/4" -14	16	32	52	33.5	24.0	32	27	30
GVR NW 16 HS 1	S	PN 100	20	G 1" -11	18	40	60	38.0	27.5	41	32	36
GVR NW 20 HS	S	PN 100	25	G 1" -11	18	40	65	40.5	27.5	41	41	46
GVR NW 25 HS 1 1/4	S	PN 100	30	G 1.1/4" -11	20	50	68	41.5	31.0	50	46	50
GVR NW 32 HS 1 1/2	S	PN 100	38	G 1.1/2" -11	22	55	78	47.0	35.0	55	55	60

Sērija: LL = ļoti vieglā L = vieglā S = smagā

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens

Ø d2 = caurules ārējais diametrs