



Blīvējuma veids 1
 plakanais blīvējums ar apaļa šķērsriezuma gredzenu
 Savienojums 1
 ORFS ārējās vītnes
 Blīvējuma veids 2
 plakanais blīvējums ar apaļa šķērsriezuma gredzenu
 Savienojums 2
 ORFS ārējās vītnes
 Modelis
 Veidgabals ar pagriezienu
 Papildinājums modelim
 Slīdes gultnis
 Konstrukcija
 Taisna
 Eksploatācijas spiediens
 maks. 410 bar
 Temperatūra maks.
 100 °C
 Temperatūra min.
 -40 °C
 Materiāls
 Tērauds
 Virsmas aizsardzība
 galvaniskais pārklājums

Produkts

Apzīmējums	G1	G2	D mm	L1 mm	S1	S2
GV HJOF 08 HJOF T	13/16" -16 UN	13/16" -16 UN	38.86	88.90	3/4"	1.5/16"
GV HJOF 10 HJOF T	1" -14 UNS	1" -14 UNS	47.25	96.27	15/16"	1.5/8"
GV HJOF 12 HJOF T	1.3/16" -12 UN	1.3/16" -12 UN	53.09	114.81	1.1/16"	1.3/4"

SW, S1, S2 = uzgriežņu atslēgas platums