



Blīvējuma veids 1  
 plakana blīvējums ar apaļa šķērsriezuma gredzenu  
 Savienojums 1  
 ORFS ārējās vītnes  
 Blīvējuma veids 2  
 plakana blīvējums ar apaļa šķērsriezuma gredzenu  
 Savienojums 2  
 ORFS ārējās vītnes  
 Modelis  
 Veidgabals ar pagriezienu  
 Papildinājums modelim  
 Slīdes gultnis  
 Konstrukcija  
 Taisna  
 Eksploatācijas spiediens  
 maks. 410 bar  
 Temperatūra maks.  
 100 °C  
 Temperatūra min.  
 -40 °C  
 Materiāls  
 Tērauds  
 Virsmas aizsardzība  
 galvaniskais pārklājums

## Produkts

Apzīmējums	G1	G2	D mm	L1 mm	S1	S2
GV HJOF 08 HJOF T	13/16" -16 UN	13/16" -16 UN	38.86	88.90	3/4"	1.5/16"
GV HJOF 10 HJOF T	1" -14 UNS	1" -14 UNS	47.25	96.27	15/16"	1.5/8"
GV HJOF 12 HJOF T	1.3/16" -12 UN	1.3/16" -12 UN	53.09	114.81	1.1/16"	1.3/4"

SW, S1, S2 = uzgriežņu atslēgas platums