



Blīvējuma veids 1  
 plakanais blīvējums ar apaļa šķērsriezuma gredzenu  
 Savienojums 1  
 ORFS ārējās vītnes  
 Blīvējuma veids 2  
 plakanais blīvējums  
 Savienojums 2  
 ORFS iekšējās vītnes  
 Modelis  
 Veidgabals ar pagriezienu  
 Papildinājums modelim  
 Slīdes gultnis  
 Konstrukcija  
 Taisna  
 Eksploatācijas spiediens  
 maks. 410 bar  
 Temperatūra maks.  
 100 °C  
 Temperatūra min.  
 -40 °C  
 Materiāls  
 Tērauds  
 Virsmas aizsardzība  
 galvaniskais pārklājums

## Produkts

Apzīmējums	G1	G2	D mm	L1 mm	S1	S2
GV HJOF 08 IJF T	13/16" -16 UN	13/16" -16 UN	38.86	76.20	3/4"	1.5/16"
GV HJOF 12 IJF T	1.3/16" -12 UN	1.3/16" -12 UN	53.09	98.04	1.1/16"	1.3/4"
GV HJOF 16 IJF T	1.7/16" -12 UN	1.7/16" -12 UN	58.67	111.25	1.5/16"	2"

SW, S1, S2 = uzgriežņu atslēgas platums