



Ekspluatācijas spiediens
maks. 700 bar
Materiāls
Tērauds C45
Virsmas aizsardzība
fosfatēts

Produkts

Apzīmējums	A	B	D mm	Modelis	Svars kg	E mm	C
HK HV NAA 14 14	NPT 1/4" -18	NPT 1/4" -18	38	Savienotājs AG/AG	0.05	-	-
HK HV NAA 38 38	NPT 3/8" -18	NPT 3/8" -18	51	Savienotājs AG/AG	0.05	-	-
HK HV ZII 14 14	NPT 1/4" -18	NPT 1/4" -18	29	Savienotājs IG/IG	0.08	-	-
HK HV ZII 38 38	NPT 3/8" -18	NPT 3/8" -18	36	Savienotājs IG/IG	0.08	-	-
HK HV RAI 38 14	NPT 1/4" -18	NPT 3/8" -18	35	Redukcijas savienojums AG/IG	0.15	-	-
HK HV RII 38 14	NPT 1/4" -18	NPT 3/8" -18	28	Redukcijas savienojums IG/IG	0.14	-	-
HK HV WAI 38 38	NPT 3/8" -18	NPT 3/8" -18	45	Leņķis AG/IG	0.16	35	-
HK HV WII 38 38	NPT 3/8" -18	NPT 3/8" -18	35	Leņķis IG/IG	0.16	35	-
HK HV TIII 14 14 14	NPT 1/4" -18	NPT 1/4" -18	45	T veida elements IG/IG/IG	0.20	35	NPT 1/4" -18
HK HV TIII 38 38 38	NPT 3/8" -18	NPT 3/8" -18	45	T veida elements IG/IG/IG	0.20	33	NPT 3/8" -18