



Modelis
Griešanas gredzens
Standarts
DIN 3861 B veida daļa
Materiāls
Tērauds
Virsmas aizsardzība
galvaniskais pārklājums

Norādot

Norādes par montāžu, uzstādīšanu, spiediena noslodzi un pieļaujamo ekspluatācijas temperatūru norādītas cauruļu veidgabalū tehniskajā informācijā.

Produkts

Apzīmējums	Sērija	Ø d2 mm	L1 mm
SRD 04 LL	LL	4	6.0
SRD 05 LL	LL	5	7.0
SRD 06 LL	LL	6	7.0
SRD 08 LL	LL	8	7.0
SRD 10 LL	LL	10	7.0
SRD 12 LL	LL	12	7.5
SRD 16 LL	LL	16	9.0
SRD 06	L S	6	9.5
SRD 08	L S	8	9.5
SRD 10	L S	10	10.0
SRD 12	L S	12	10.0
SRD 14	S	14	10.5
SRD 15	L	15	10.0
SRD 16	S	16	10.5
SRD 18	L	18	10.0
SRD 20	S	20	12.5
SRD 22	L	22	11.5
SRD 25	S	25	12.5
SRD 28	L	28	11.5
SRD 30	S	30	13.5
SRD 35	L	35	13.5
SRD 38	S	38	13.5
SRD 42	L	42	13.5
SRD 65	L	65	21.2

Sērija: LL = ļoti vieglā L = vieglā S = smagā

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens

Ø d2 = caurules ārējais diametrs