



Blīvējuma veids 1 - 4  
 24° iekšējais konuss  
 Savienojums 1 - 4  
 metriskā ārējās vītnes, cilindriskās  
 Modelis  
 Veidgabals  
 Konstrukcija  
 K-veida  
 Papildinājums modelim  
 Franču sērija  
 Piegādes apjoms  
 Iemava ar uznavuzgriezni un griešanas gredzenu  
 Materiāls  
 Tērauds  
 Virsmas aizsardzība  
 galvaniskais pārklājums

## Norādot

Norādes par montāžu, uzstādīšanu, spiediena noslodzi un pieļaujamo ekspluatācijas temperatūru norādītas cauruļu veidgabalu tehniskajā informācijā.

## Produkts

Apzīmējums	Ekspluatācijas spiediens bar	Ø d2 mm	L1 mm	L2 mm	SW mm	S1
K NW 10 HF PN 400		13.25	38.5	16	19	27
K NW 13 HF PN 250		16.75	41.5	18	24	30
K NW 16 HF PN 250		21.25	47.0	23	30	36

Sērija: LL = ļoti vieglā L = vieglā S = smagā

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens

Ø d2 = caurules ārējais diametrs