



Savienojums 1
 Metriska uzgriežņa vītne
 Modelis
 Uzmavuzgrieznis
 Papildinājums modelim
 Franču sērija
 Materiāls
 Tērauds
 Virsmas aizsardzība
 galvaniskais pārklājums

Norādot

Norādes par montāžu, uzstādīšanu, spiediena noslodzi un pieļaujamo ekspluatācijas temperatūru norādītas cauruļu veidgabalu tehniskajā informācijā.

Produkts

| Apzīmējums | Ekspluatācijas spiediens bar | Ø d2 mm | G1 | L1 mm | S1 |
|--------------------|------------------------------|------------|------------|----------|----|
| UEM NW 10 F PN 400 | | 13.25 | M 20 x 1.5 | 17.0 | 27 |
| UEM NW 13 F PN 400 | | 16.75 | M 24 x 1.5 | 18.0 | 30 |
| UEM NW 16 F PN 250 | | 21.25 | M 30 x 1.5 | 20.5 | 36 |
| UEM NW 20 F PN 250 | | 26.75 | M 36 x 1.5 | 21.5 | 42 |
| UEM NW 25 F PN 160 | | 33.50 | M 45 x 1.5 | 23.5 | 55 |

Sērija: LL = ļoti vieglā L = vieglā S = smagā

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens

Ø d2 = caurules ārējais diametrs