



Blīvējuma veids 1
 Īscaurule ar griešanas gredzenu
 Savienojums 1
 Metriska uzgriežņa vītne
 Blīvējuma veids 2
 24° iekšējais konuss
 Savienojums 2
 metriska ārējās vītnes, cilindriskās
 Modelis
 Redukcijas veidgabals
 Konstrukcija
 Taisna
 Standarts
 ISO 8434-1
 Piegādes apjoms
 Iemava ar uzmavuzgriežni un griešanas gredzenu
 Materiāls
 Misiņš

Produkts

Apzīmējums	Sērija	Ekspluatācijas spiediens bar	Ø d1 mm	Ø d2 mm	G1	G2	L2 mm	SW mm	S1	S2
AH NW 06 L 04 MG	L	PN 200	8	6	M 14 x 1.5	M 12 x 1.5	25.5	12	17	14
AH NW 08 L 04 MG	L	PN 200	10	6	M 16 x 1.5	M 12 x 1.5	27.0	12	19	14
AH NW 08 L 06 MG	L	PN 200	10	8	M 16 x 1.5	M 14 x 1.5	27.5	14	19	17
AH NW 10 L 04 MG	L	PN 200	12	6	M 18 x 1.5	M 12 x 1.5	28.0	14	22	14
AH NW 10 L 06 MG	L	PN 200	12	8	M 18 x 1.5	M 14 x 1.5	29.0	14	22	17
AH NW 10 L 08 MG	L	PN 200	12	10	M 18 x 1.5	M 16 x 1.5	30.0	17	22	19
AH NW 13 L 04 MG	L	PN 200	15	6	M 22 x 1.5	M 12 x 1.5	29.0	17	27	14
AH NW 13 L 06 MG	L	PN 200	15	8	M 22 x 1.5	M 14 x 1.5	29.0	17	27	17
AH NW 13 L 08 MG	L	PN 200	15	10	M 22 x 1.5	M 16 x 1.5	30.0	17	27	19
AH NW 13 L 10 MG	L	PN 200	15	12	M 22 x 1.5	M 18 x 1.5	31.0	19	27	22
AH NW 16 L 06 MG	L	PN 200	18	8	M 26 x 1.5	M 14 x 1.5	31.0	19	32	17
AH NW 16 L 08 MG	L	PN 200	18	10	M 26 x 1.5	M 16 x 1.5	32.0	19	32	19
AH NW 16 L 10 MG	L	PN 200	18	12	M 26 x 1.5	M 18 x 1.5	33.0	19	32	22
AH NW 16 L 13 MG	L	PN 200	18	15	M 26 x 1.5	M 22 x 1.5	34.0	24	32	27
AH NW 20 L 13 MG	L	PN 100	22	15	M 30 x 2	M 22 x 1.5	36.0	24	36	27
AH NW 20 L 16 MG	L	PN 100	22	18	M 30 x 2	M 26 x 1.5	36.5	27	36	32
AH NW 25 L 08 MG	L	PN 100	28	10	M 36 x 2	M 16 x 1.5	35.0	30	41	19
AH NW 25 L 10 MG	L	PN 100	28	12	M 36 x 2	M 18 x 1.5	36.0	30	41	22
AH NW 25 L 13 MG	L	PN 100	28	15	M 36 x 2	M 22 x 1.5	37.0	30	41	27
AH NW 25 L 16 MG	L	PN 100	28	18	M 36 x 2	M 26 x 1.5	37.5	30	41	32
AH NW 25 L 20 MG	L	PN 100	28	22	M 36 x 2	M 30 x 2	39.5	32	41	36
AH NW 06 S 04 MG	S	PN 400	10	8	M 18 x 1.5	M 16 x 1.5	34.0	17	22	19
AH NW 08 S 03 MG	S	PN 400	12	6	M 20 x 1.5	M 14 x 1.5	32.0	14	24	17
AH NW 08 S 04 MG	S	PN 400	12	8	M 20 x 1.5	M 16 x 1.5	34.0	17	24	19
AH NW 08 S 06 MG	S	PN 400	12	10	M 20 x 1.5	M 18 x 1.5	33.5	19	24	22
AH NW 13 S 04 MG	S	PN 250	16	8	M 24 x 1.5	M 16 x 1.5	37.0	17	30	19
AH NW 13 S 06 MG	S	PN 250	16	10	M 24 x 1.5	M 18 x 1.5	36.5	19	30	22
AH NW 13 S 08 MG	S	PN 250	16	12	M 24 x 1.5	M 20 x 1.5	38.5	22	30	24
AH NW 16 S 04 MG	S	PN 250	20	8	M 30 x 2	M 16 x 1.5	42.0	22	36	19
AH NW 16 S 06 MG	S	PN 250	20	10	M 30 x 2	M 18 x 1.5	41.5	22	36	22
AH NW 16 S 08 MG	S	PN 250	20	12	M 30 x 2	M 20 x 1.5	43.5	22	36	24
AH NW 16 S 13 MG	S	PN 250	20	16	M 30 x 2	M 24 x 1.5	44.5	27	36	30
AH NW 20 S 16 MG	S	PN 250	25	20	M 36 x 2	M 30 x 2	48.5	32	46	36
AH NW 25 S 20 MG	S	PN 250	30	25	M 42 x 2	M 36 x 2	57.0	41	50	46
AH NW 32 S 25 MG	S	PN 200	38	30	M 52 x 2	M 42 x 2	60.5	46	60	50

Sērija: LL = ļoti vieglā L = vieglā S = smagā

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens

Ø d1 = caurules ārējais diametrs

Ø d2 = caurules ārējais diametrs