



Blīvējuma veids 1
 Vītnes blīvējums
 Savienojums 1
 NPT ārējās vītnes
 Blīvējuma veids 2
 24° ārējais konuss ar apaļa šķērsriezuma gredzenu
 Savienojums 2
 metriskas uzgriežņa vītnes
 Modelis
 Ieskrūvējams veidgabals
 Konstrukcija
 Taisna
 Standarts
 DIN 2353
 ISO 8434-1
 Materiāls
 Nerūsējošais tērauds

Produkts

Apzīmējums	Sērija	Ekspluatācijas spiediens bar	Ø d mm	G1	G2	i mm	L2 mm	SW mm	S1	OR
AOVN NW 04 L VA	L	PN 315	6	1/8" -27 NPT	M 12 x 1,5	10.0	31.5	11	14	4.0 x 1.5
AOVN NW 04 L 1/4 VA	L	PN 315	6	1/4" -18 NPT	M 12 x 1,5	15.0	37.0	14	14	4.0 x 1.5
AOVN NW 06 L VA	L	PN 315	8	1/4" -18 NPT	M 14 x 1,5	14.5	37.5	14	17	6.0 x 1.5
AOVN NW 08 L VA	L	PN 315	10	1/4" -18 NPT	M 16 x 1,5	14.5	38.0	14	19	7.5 x 1.5
AOVN NW 08 L 3/8 VA	L	PN 315	10	3/8" -18 NPT	M 16 x 1,5	15.3	43.0	19	19	7.5 x 1.5
AOVN NW 10 L 1/4VA	L	PN 315	12	1/4" -18 NPT	M 18 x 1,5	15.0	40.0	17	22	9.0 x 1.5
AOVN NW 10 L VA	L	PN 315	12	3/8" -18 NPT	M 18 x 1,5	14.5	40.0	19	22	9.0 x 1.5
AOVN NW 10 L 1/2 VA	L	PN 315	12	1/2" -14 NPT	M 18 x 1,5	20.0	47.0	22	22	9.0 x 1.5
AOVN NW 13 L VA	L	PN 315	15	1/2" -14 NPT	M 22 x 1,5	19.5	49.5	22	27	12.0 x 2.0
AOVN NW 16 L VA	L	PN 315	18	1/2" -14 NPT	M 26 x 1,5	19.5	49.0	24	32	15.0 x 2.0
AOVN NW 20 L 1/2 VA	L	PN 160	22	1/2" -14 NPT	M 30 x 2	20.0	50.0	27	36	20.0 x 2.0
AOVN NW 20 L VA	L	PN 160	22	3/4" -14 NPT	M 30 x 2	19.5	52.0	27	36	20.0 x 2.0
AOVN NW 25 L VA	L	PN 160	28	1" -11.5 NPT	M 36 x 2	24.5	61.0	36	41	26.0 x 2.0
AOVN NW 32 L VA	L	PN 160	35	1.1/4" -11.5 NPT	M 45 x 2	25.0	65.5	46	50	32.0 x 2.5
AOVN NW 40 L VA	L	PN 160	42	1.1/2" -11.5 NPT	M 52 x 2	26.0	68.5	50	60	38.0 x 2.5
AOVN NW 03 S VA	S	PN 630	6	1/4" -18 NPT	M 14 x 1,5	14.5	37.5	14	17	4.0 x 1.5
AOVN NW 04 S VA	S	PN 630	8	1/4" -18 NPT	M 16 x 1,5	14.5	38.0	14	19	6.0 x 1.5
AOVN NW 06 S VA	S	PN 630	10	3/8" -18 NPT	M 18 x 1,5	14.5	40.5	19	22	7.5 x 1.5
AOVN NW 08 S VA	S	PN 630	12	3/8" -18 NPT	M 20 x 1,5	14.5	42.0	19	24	9.0 x 1.5
AOVN NW 08 S 1/4 VA	S	PN 630	12	1/4" -18 NPT	M 20 x 1,5	15.0	41.5	17	24	9.0 x 1.5
AOVN NW 08 S 1/2 VA	S	PN 630	12	1/2" -14 NPT	M 20 x 1,5	20.0	48.0	22	24	9.0 x 1.5
AOVN NW 10 S VA	S	PN 630	14	1/2" -14 NPT	M 22 x 1,5	19.5	50.5	22	27	10.0 x 2.0
AOVN NW 13 S 3/8 VA	S	PN 400	16	3/8" -18 NPT	M 24 x 1,5	15.3	45.0	22	30	12.0 x 2.0
AOVN NW 13 S VA	S	PN 400	16	1/2" -14 NPT	M 24 x 1,5	19.5	51.0	22	30	12.0 x 2.0
AOVN NW 13 S 3/4 VA	S	PN 400	16	3/4" -14 NPT	M 24 x 1,5	20.0	49.0	27	30	12.0 x 2.0
AOVN NW 16 S VA	S	PN 400	20	3/4" -14 NPT	M 30 x 2	19.5	54.0	27	36	16.3 x 2.4
AOVN NW 20 S VA	S	PN 400	25	1" -11.5 NPT	M 36 x 2	24.5	63.5	36	46	20.3 x 2.4
AOVN NW 25 S VA	S	PN 400	30	1.1/4" -11.5 NPT	M 42 x 2	25.0	70.5	46	50	25.3 x 2.4
AOVN NW 32 S VA	S	PN 315	38	1.1/2" -11.5 NPT	M 52 x 2	26.0	73.5	50	60	33.3 x 2.4

Sērija: LL = ļoti vieglā L = vieglā S = smagā

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens

Ø d = cauruļes ārējais diametrs