



Blīvējuma veids 1
Vītnes blīvējums
Savienojums 1
NPT iekšējās vītnes
Blīvējuma veids 2
24° iekšējais konuss
Savienojums 2
metriskā ārējās vītnes, cilindriskās
Modelis
Uzskrūvējams veidgabals
Konstrukcija
Taisna
Piegādes apjoms
Iemava (bez uznavuzgriezņa un griešanas gredzena)
Materiāls
Nerūsējošais tērauds

Norādīt

Norādes par montāžu, uzstādīšanu, spiediena noslodzi un pieļaujamo ekspluatācijas temperatūru norādītas cauruļu veidgabalu tehniskajā informācijā.

Produkts

Apzīmējums	Sērija	Ekspluatācijas spiediens bar	Ø d2 mm	G1	G2	i mm	L1 mm	L2 mm	SW mm
XGAN NW 04 HL VA	L	PN 315	6	1/8" -27 NPT	M 12 x 1,5	11.6	26.0	19.0	14
XGAN NW 04 HL 1/4 VA	L	PN 315	6	1/4" -18 NPT	M 12 x 1,5	16.4	30.5	23.5	19
XGAN NW 06 HL VA	L	PN 315	8	1/4" -18 NPT	M 14 x 1.5	16.4	30.5	23.5	19
XGAN NW 08 HL VA	L	PN 315	10	1/4" -18 NPT	M 16 x 1.5	16.4	31.0	24.0	19
XGAN NW 08 HL 1/2 VA	L	PN 315	10	1/2" -14 NPT	M 16 x 1.5	22.6	39.0	32.0	27
XGAN NW 10 HL 1/4 VA	L	PN 315	12	1/4" -18 NPT	M 18 x 1,5	16.4	31.0	24.0	19
XGAN NW 10 HL VA	L	PN 315	12	3/8" -18 NPT	M 18 x 1,5	17.4	34.0	27.0	24
XGAN NW 10 HL 1/2 VA	L	PN 315	12	1/2" -14 NPT	M 18 x 1,5	22.6	39.0	32.0	27
XGAN NW 13 HL VA	L	PN 315	15	1/2" -14 NPT	M 22 x 1.5	22.6	40.0	33.0	27
XGAN NW 16 HL VA	L	PN 315	18	1/2" -14 NPT	M 26 x 1,5	22.6	40.0	32.5	27
XGAN NW 20 HL VA	L	PN 160	22	3/4" -14 NPT	M 30 x 2	23.1	43.0	35.5	36
XGAN NW 25 HL VA	L	PN 160	28	1" -11.5 NPT	M 36 x 2	27.8	48.0	40.5	41
XGAN NW 32 HL VA	L	PN 160	35	1.1/4" -11.5 NPT	M 45 x 2	28.3	51.0	40.5	55
XGAN NW 40 HL VA	L	PN 160	42	1.1/2" -11.5 NPT	M 52 x 2	28.3	53.0	42.0	60
XGAN NW 03 HS VA	S	PN 630	6	1/4" -18 NPT	M 14 x 1.5	16.4	33.0	26.0	19
XGAN NW 04 HS VA	S	PN 630	8	1/4" -18 NPT	M 16 x 1.5	16.4	33.0	26.0	19
XGAN NW 06 HS VA	S	PN 630	10	3/8" -18 NPT	M 18 x 1,5	17.4	35.0	27.0	24
XGAN NW 08 HS VA	S	PN 630	12	3/8" -18 NPT	M 20 x 1.5	17.4	35.0	27.5	24
XGAN NW 08 HS 1/2 VA	S	PN 630	12	1/2" -14 NPT	M 20 x 1.5	22.6	41.0	33.5	27
XGAN NW 10 HS VA	S	PN 630	14	1/2" -14 NPT	M 22 x 1.5	22.6	43.0	35.0	27
XGAN NW 13 HS VA	S	PN 400	16	1/2" -14 NPT	M 24 x 1.5	22.6	43.0	34.5	27
XGAN NW 16 HS VA	S	PN 400	20	3/4" -14 NPT	M 30 x 2	23.1	46.0	35.5	36
XGAN NW 20 HS VA	S	PN 400	25	1" -11.5 NPT	M 36 x 2	27.8	53.0	41.0	41
XGAN NW 25 HS VA	S	PN 400	30	1.1/4" -11.5 NPT	M 42 x 2	28.3	57.0	43.5	55
XGAN NW 32 HS VA	S	PN 315	38	1.1/2" -11.5 NPT	M 52 x 2	28.3	59.0	43.0	60

Sērija: LL = ļoti vieglā L = vieglā S = smagā

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens

Ø d2 = caurules ārējais diametrs