



Blīvējuma veids 1  
 A veida  
 Savienojums 1  
 BSP iekšējā vītne, cilindriskā  
 Blīvējuma veids 2  
 24° iekšējais konuss  
 Savienojums 2  
 metriskā ārējās vītnes, cilindriskās  
 Modelis  
 Uzskrūvējams veidgabals  
 Konstrukcija  
 Taisna  
 Standarts  
 DIN 2353  
 ISO 8434-1  
 Piegādes apjoms  
 Iemava (bez uzmavuzgriežņa un griešanas gredzena)  
 Materiāls  
 Nerūsējošais tērauds

## Norādot

Norādes par montāžu, uzstādīšanu, spiediena noslodzi un pieļaujamo ekspluatācijas temperatūru norādītas cauruļu veidgabalu tehniskajā informācijā.

## Produkts

| Apzīmējums           | Sērija | Ekspluatācijas spiediens bar | Ø d2<br>mm | G1           | G2         | i<br>mm | L1<br>mm | L2<br>mm | SW<br>mm |
|----------------------|--------|------------------------------|------------|--------------|------------|---------|----------|----------|----------|
| XGAR NW 04 HL VA     | L      | PN 315                       | 6          | G 1/8" -28   | M 12 x 1,5 | 12.0    | 26.0     | 19.0     | 14       |
| XGAR NW 04 HL 1/4 VA | L      | PN 315                       | 6          | G 1/4" -19   | M 12 x 1,5 | 17.0    | 31.0     | 24.0     | 19       |
| XGAR NW 04 HL 3/8 VA | L      | PN 315                       | 6          | G 3/8" -19   | M 12 x 1,5 | 17.0    | 32.0     | 25.0     | 22       |
| XGAR NW 04 HL 1/2 VA | L      | PN 315                       | 6          | G 1/2" -14   | M 12 x 1,5 | 20.0    | 36.0     | 29.0     | 27       |
| XGAR NW 06 HL VA     | L      | PN 315                       | 8          | G 1/4" -19   | M 14 x 1.5 | 17.0    | 31.0     | 24.0     | 19       |
| XGAR NW 06 HL 3/8 VA | L      | PN 315                       | 8          | G 3/8" -19   | M 14 x 1.5 | 17.0    | 32.0     | 25.0     | 22       |
| XGAR NW 06 HL 1/2 VA | L      | PN 315                       | 8          | G 1/2" -14   | M 14 x 1.5 | 20.0    | 36.0     | 29.0     | 27       |
| XGAR NW 08 HL VA     | L      | PN 315                       | 10         | G 1/4" -19   | M 16 x 1.5 | 17.0    | 32.0     | 25.0     | 19       |
| XGAR NW 08 HL 3/8 VA | L      | PN 315                       | 10         | G 3/8" -19   | M 16 x 1.5 | 17.0    | 33.0     | 26.0     | 22       |
| XGAR NW 08 HL 1/2 VA | L      | PN 315                       | 10         | G 1/2" -14   | M 16 x 1.5 | 20.0    | 37.0     | 30.0     | 27       |
| XGAR NW 10 HL 1/4 VA | L      | PN 315                       | 12         | G 1/4" -19   | M 18 x 1,5 | 17.0    | 32.0     | 25.0     | 19       |
| XGAR NW 10 HL VA     | L      | PN 315                       | 12         | G 3/8" -19   | M 18 x 1,5 | 17.0    | 33.0     | 26.0     | 22       |
| XGAR NW 10 HL 1/2 VA | L      | PN 315                       | 12         | G 1/2" -14   | M 18 x 1,5 | 20.0    | 37.0     | 30.0     | 27       |
| XGAR NW 13 HL 3/8 VA | L      | PN 315                       | 15         | G 3/8" -19   | M 22 x 1.5 | 17.0    | 34.0     | 27.0     | 24       |
| XGAR NW 13 HL VA     | L      | PN 315                       | 15         | G 1/2" -14   | M 22 x 1.5 | 20.0    | 38.0     | 31.0     | 27       |
| XGAR NW 16 HL 3/8 VA | L      | PN 315                       | 18         | G 3/8" -19   | M 26 x 1,5 | 17.0    | 35.0     | 27.5     | 27       |
| XGAR NW 16 HL VA     | L      | PN 315                       | 18         | G 1/2" -14   | M 26 x 1,5 | 20.0    | 38.0     | 30.5     | 27       |
| XGAR NW 20 HL 1/2 VA | L      | PN 160                       | 22         | G 1/2" -14   | M 30 x 2   | 20.0    | 41.0     | 33.5     | 32       |
| XGAR NW 20 HL VA     | L      | PN 160                       | 22         | G 3/4" -14   | M 30 x 2   | 22.0    | 43.0     | 35.5     | 32       |
| XGAR NW 25 HL VA     | L      | PN 160                       | 28         | G 1" -11     | M 36 x 2   | 24.5    | 45.5     | 38.0     | 41       |
| XGAR NW 32 HL VA     | L      | PN 160                       | 35         | G 1.1/4" -11 | M 45 x 2   | 26.5    | 51.5     | 41.0     | 50       |
| XGAR NW 40 HL VA     | L      | PN 160                       | 42         | G 1.1/2" -11 | M 52 x 2   | 28.5    | 53.5     | 42.5     | 55       |
| XGAR NW 03 HS 1/8 VA | S      | PN 400                       | 6          | G 1/8" -28   | M 14 x 1.5 | 12.0    | 28.0     | 21.0     | 17       |
| XGAR NW 03 HS VA     | S      | PN 630                       | 6          | G 1/4" -19   | M 14 x 1.5 | 17.0    | 33.0     | 26.0     | 19       |
| XGAR NW 04 HS VA     | S      | PN 630                       | 8          | G 1/4" -19   | M 16 x 1.5 | 17.0    | 33.0     | 26.0     | 19       |
| XGAR NW 06 HS VA     | S      | PN 630                       | 10         | G 3/8" -19   | M 18 x 1,5 | 17.0    | 34.0     | 26.5     | 24       |
| XGAR NW 06 HS 1/2 VA | S      | PN 400                       | 10         | G 1/2" -14   | M 18 x 1,5 | 20.0    | 38.0     | 30.5     | 27       |
| XGAR NW 08 HS 1/4 VA | S      | PN 400                       | 12         | G 1/4" -19   | M 20 x 1.5 | 17.0    | 34.0     | 26.5     | 24       |
| XGAR NW 08 HS VA     | S      | PN 630                       | 12         | G 3/8" -19   | M 20 x 1.5 | 17.0    | 34.0     | 26.5     | 24       |
| XGAR NW 08 HS 1/2 VA | S      | PN 400                       | 12         | G 1/2" -14   | M 20 x 1.5 | 20.0    | 38.0     | 30.5     | 27       |
| XGAR NW 10 HS VA     | S      | PN 630                       | 14         | G 1/2" -14   | M 22 x 1.5 | 20.0    | 40.0     | 32.0     | 27       |
| XGAR NW 13 HS VA     | S      | PN 400                       | 16         | G 1/2" -14   | M 24 x 1.5 | 20.0    | 40.0     | 31.5     | 27       |

| Apzīmējums           | Sērija | Ekspluatācijas spiediens bar | ∅ d2<br>mm | G1           | G2       | i<br>mm | L1<br>mm | L2<br>mm | SW<br>mm |
|----------------------|--------|------------------------------|------------|--------------|----------|---------|----------|----------|----------|
| XGAR NW 16 HS 3/8 VA | S      | PN 315                       | 20         | G 3/8" -19   | M 30 x 2 | 17.0    | 38.0     | 27.5     | 36       |
| XGAR NW 16 HS 1/2 VA | S      | PN 315                       | 20         | G 1/2" -14   | M 30 x 2 | 20.0    | 43.0     | 31.5     | 36       |
| XGAR NW 16 HS VA     | S      | PN 400                       | 20         | G 3/4" -14   | M 30 x 2 | 22.0    | 45.0     | 34.5     | 36       |
| XGAR NW 20 HS VA     | S      | PN 400                       | 25         | G 1" -11     | M 36 x 2 | 24.5    | 49.5     | 37.5     | 41       |
| XGAR NW 25 HS VA     | S      | PN 400                       | 30         | G 1.1/4" -11 | M 42 x 2 | 26.5    | 55.5     | 42.0     | 50       |
| XGAR NW 32 HS VA     | S      | PN 315                       | 38         | G 1.1/2" -11 | M 52 x 2 | 28.5    | 59.5     | 43.5     | 60       |

Sērija: LL = ļoti vieglā L = vieglā S = smagā

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens

∅ d2 = caurules ārējais diametrs