



Blīvējuma veids 1 + 2
 24° iekšējais konuss
 Savienojums 1 + 2
 metriskā ārējās vītnes, cilindriskās
 Modelis
 Starpsienu veidgabals
 Konstrukcija
 Taisna
 Standarts
 DIN 2353
 ISO 8434-1
 Piegādes apjoms
 Iemava (bez uznavuzgriezņa un griešanas gredzena)
 Materiāls
 Tērauds
 Virsmas aizsardzība
 galvaniskais pārklājums

Norādīt

Norādes par montāžu, uzstādīšanu, spiediena noslodzi un pieļaujamo ekspluatācijas temperatūru norādītas cauruļu veidgabalu tehniskajā informācijā.

Produkts

Apzīmējums	Sērija	Ekspluatācijas spiediens bar	Ø d2 mm	G1	L2 mm	L4 mm	SW mm	S1
XSV NW 04 HL	L	PN 315	6	M 12 x 1,5	27.0	7.0	17	17
XSV NW 06 HL	L	PN 315	8	M 14 x 1.5	27.0	8.0	19	19
XSV NW 08 HL	L	PN 315	10	M 16 x 1.5	28.0	10.0	22	22
XSV NW 10 HL	L	PN 315	12	M 18 x 1,5	29.0	10.0	24	24
XSV NW 13 HL	L	PN 315	15	M 22 x 1.5	31.0	12.0	27	30
XSV NW 16 HL	L	PN 315	18	M 26 x 1,5	32.5	13.5	32	36
XSV NW 20 HL	L	PN 160	22	M 30 x 2	34.5	16.5	36	41
XSV NW 25 HL	L	PN 160	28	M 36 x 2	35.5	18.5	41	46
XSV NW 32 HL	L	PN 160	35	M 45 x 2	36.5	18.5	50	55
XSV NW 40 HL	L	PN 160	42	M 52 x 2	36.0	19.0	60	65
XSV NW 03 HS	S	PN 630	6	M 14 x 1.5	29.0	12.0	19	19
XSV NW 04 HS	S	PN 630	8	M 16 x 1.5	29.0	13.0	22	22
XSV NW 06 HS	S	PN 630	10	M 18 x 1,5	29.5	14.5	24	24
XSV NW 08 HS	S	PN 630	12	M 20 x 1.5	30.5	14.5	27	27
XSV NW 10 HS	S	PN 630	14	M 22 x 1.5	32.0	17.0	30	30
XSV NW 13 HS	S	PN 400	16	M 24 x 1.5	31.5	16.5	32	32
XSV NW 16 HS	S	PN 400	20	M 30 x 2	33.5	17.5	41	41
XSV NW 20 HS	S	PN 400	25	M 36 x 2	35.0	20.0	46	46
XSV NW 25 HS	S	PN 400	30	M 42 x 2	37.5	21.5	50	50
XSV NW 32 HS	S	PN 315	38	M 52 x 2	37.0	22.0	65	65

Sērija: LL = ļoti vieglā L = vieglā S = smagā

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens

Ø d2 = cauruļes ārējais diametrs