



Blīvējuma veids 1  
B veida  
Savienojums 1  
BSP ārējā vītne, cilindriskā  
Blīvējuma veids 2  
Savienojums ar griešanas gredzenu  
Savienojums 2  
Iepriekš nesamontēta īscaurule  
Modelis  
Ieskrūvējama iemava  
Konstrukcija  
Taisna  
Standarts  
DIN 2353  
ISO 8434-1  
Piegādes apjoms  
Iemava (bez uznavuzgriežņa un griešanas gredzena)  
Materiāls  
Nerūsējošais tērauds

## Norādīt

Norādes par montāžu, uzstādīšanu, spiediena noslodzi un pieļaujamo ekspluatācijas temperatūru norādītas cauruļu veidgabalū tehniskajā informācijā.

## Produkts

| Apzīmējums     | Sērija | Ekspluatācijas spiediens bar | Ø d2<br>mm | G1           | i<br>mm | L<br>mm | SW<br>mm |
|----------------|--------|------------------------------|------------|--------------|---------|---------|----------|
| NVR NW 06 L VA | L      | PN 315                       | 8          | G 1/4" -19   | 12      | 39.0    | 19       |
| NVR NW 03 S VA | S      | PN 630                       | 6          | G 1/4" -19   | 12      | 39.0    | 19       |
| NVR NW 04 S VA | S      | PN 630                       | 8          | G 1/4" -19   | 12      | 39.0    | 19       |
| NVR NW 06 S VA | S      | PN 630                       | 10         | G 3/8" -19   | 12      | 44.0    | 22       |
| NVR NW 08 S VA | S      | PN 630                       | 12         | G 3/8" -19   | 12      | 44.0    | 22       |
| NVR NW 10 S VA | S      | PN 630                       | 14         | G 1/2" -14   | 14      | 50.5    | 27       |
| NVR NW 13 S VA | S      | PN 400                       | 16         | G 1/2" -14   | 14      | 51.0    | 27       |
| NVR NW 16 S VA | S      | PN 400                       | 20         | G 3/4" -14   | 16      | 59.0    | 32       |
| NVR NW 20 S VA | S      | PN 400                       | 25         | G 1" -11     | 18      | 66.0    | 41       |
| NVR NW 25 S VA | S      | PN 250                       | 30         | G 1.1/4" -11 | 20      | 71.0    | 50       |
| NVR NW 32 S VA | S      | PN 250                       | 38         | G 1.1/2" -11 | 22      | 82.0    | 55       |

Sērija: LL = ļoti vieglā L = vieglā S = smagā

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens

Ø d2 = cauruļes ārējais diametrs