



Blīvējuma veids 1
E veida
Savienojums 1
BSP ārējā vītne, cilindriskā
Savienojums 2
BSP iekšējā vītne, cilindriskā
Modelis
Noņemams redukcijas savienojums
Konstrukcija
garš
Materiāls
Nerūsējošais tērauds

Norādīt

Norādes par montāžu, uzstādīšanu, spiediena noslodzi un pieļaujamo ekspluatācijas temperatūru norādītas cauruļu veidgabalū tehniskajā informācijā.

Produkts

| Apzīmējums | Ekspluatācijas spiediens bar | Ø d1 mm | G1 | G2 | Ø d3 mm | i1 mm | i2 mm | L mm | SW mm |
|---------------------------|------------------------------|------------|--------------|--------------|------------|----------|----------|---------|----------|
| RIL NW 03 06 ED VA PN 400 | | 4 | G 1/8" -28 | G 1/4" -19 | 14.0 | 8 | 17.0 | 31 | 19 |
| RIL NW 03 10 ED VA PN 400 | | 4 | G 1/8" -28 | G 3/8" -19 | 14.0 | 8 | 17.0 | 32 | 24 |
| RIL NW 06 03 ED VA PN 400 | | 5 | G 1/4" -19 | G 1/8" -28 | 18.7 | 12 | 12.0 | 28 | 19 |
| RIL NW 06 10 ED VA PN 400 | | 5 | G 1/4" -19 | G 3/8" -19 | 18.7 | 12 | 17.0 | 36 | 24 |
| RIL NW 06 13 ED VA PN 400 | | 5 | G 1/4" -19 | G 1/2" -14 | 18.7 | 12 | 20.0 | 40 | 27 |
| RIL NW 06 20 ED VA PN 400 | | 5 | G 1/4" -19 | G 3/4" -14 | 18.7 | 12 | 22.0 | 43 | 36 |
| RIL NW 10 06 ED VA PN 400 | | 8 | G 3/8" -19 | G 1/4" -19 | 22.0 | 12 | 17.0 | 36 | 22 |
| RIL NW 10 13 ED VA PN 400 | | 8 | G 3/8" -19 | G 1/2" -14 | 22.0 | 12 | 20.0 | 41 | 27 |
| RIL NW 10 20 ED VA PN 315 | | 8 | G 3/8" -19 | G 3/4" -14 | 22.0 | 12 | 22.0 | 44 | 36 |
| RIL NW 13 10 ED VA PN 400 | | 12 | G 1/2" -14 | G 3/8" -19 | 26.7 | 14 | 17.0 | 36 | 27 |
| RIL NW 13 20 ED VA PN 315 | | 12 | G 1/2" -14 | G 3/4" -14 | 26.7 | 14 | 22.0 | 46 | 36 |
| RIL NW 13 25 ED VA PN 315 | | 12 | G 1/2" -14 | G 1" -11 | 26.7 | 14 | 24.5 | 49 | 41 |
| RIL NW 13 32 ED VA PN 315 | | 10 | G 1/2" -14 | G 1.1/4" -11 | 26.7 | 14 | 26.5 | 53 | 55 |
| RIL NW 20 13 ED VA PN 315 | | 16 | G 3/4" -14 | G 1/2" -14 | 32.0 | 16 | 20.0 | 41 | 32 |
| RIL NW 20 25 ED VA PN 315 | | 16 | G 3/4" -14 | G 1" -11 | 32.0 | 16 | 24.5 | 51 | 41 |
| RIL NW 20 32 ED VA PN 315 | | 16 | G 3/4" -14 | G 1.1/4" -11 | 32.0 | 16 | 26.5 | 55 | 55 |
| RIL NW 20 40 ED VA PN 250 | | 16 | G 3/4" -14 | G 1.1/2" -11 | 32.0 | 16 | 28.5 | 57 | 60 |
| RIL NW 25 20 ED VA PN 315 | | 20 | G 1" -11 | G 3/4" -14 | 39.7 | 18 | 22.0 | 47 | 41 |
| RIL NW 25 32 ED VA PN 315 | | 20 | G 1" -11 | G 1.1/4" -11 | 39.7 | 18 | 26.5 | 57 | 55 |
| RIL NW 25 40 ED VA PN 250 | | 20 | G 1" -11 | G 1.1/2" -11 | 39.7 | 18 | 28.0 | 59 | 60 |
| RIL NW 32 25 ED VA PN 315 | | 25 | G 1.1/4" -11 | G 1" -11 | 49.7 | 20 | 24.5 | 52 | 50 |
| RIL NW 32 40 ED VA PN 250 | | 25 | G 1.1/4" -11 | G 1.1/2" -11 | 49.7 | 20 | 28.5 | 60 | 60 |
| RIL NW 40 32 ED VA PN 250 | | 32 | G 1.1/2" -11 | G 1.1/4" -11 | 55.0 | 22 | 26.5 | 58 | 55 |
| RIL NW 50 40 ED VA PN 160 | | 40 | G 2" -11 | G 1.1/2" -11 | 68.0 | 24 | 28.5 | 62 | 70 |

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens