



Blīvējuma veids 1
 B veida
 Savienojums 1
 BSP ārējā vītne, cilindriska
 Savienojums 2
 BSP iekšējā vītne, cilindriska
 Modelis
 Noņemams redukcijas savienojums
 Konstrukcija
 garš
 Materiāls
 Nerūsējošais tērauds

Norādīt

Norādes par montāžu, uzstādīšanu, spiediena noslodzi un pieļaujamo ekspluatācijas temperatūru norādītas cauruļu veidgabalū tehniskajā informācijā.

Produkts

| Apzīmējums | Ekspluatācijas spiediens bar | Ø d1 mm | G1 | G2 | Ø d3 mm | i1 mm | i2 mm | L mm | SW mm |
|-----------------|------------------------------|------------|--------------|--------------|------------|----------|----------|---------|----------|
| RIL NW 03 06 VA | PN 400 | 4 | G 1/8" -28 | G 1/4" -19 | 14 | 8 | 17.0 | 31 | 19 |
| RIL NW 03 10 VA | PN 400 | 4 | G 1/8" -28 | G 3/8" -19 | 14 | 8 | 17.0 | 32 | 24 |
| RIL NW 06 03 VA | PN 400 | 5 | G 1/4" -19 | G 1/8" -28 | 18 | 12 | 12.0 | 28 | 19 |
| RIL NW 06 10 VA | PN 400 | 5 | G 1/4" -19 | G 3/8" -19 | 18 | 12 | 17.0 | 36 | 24 |
| RIL NW 06 13 VA | PN 400 | 5 | G 1/4" -19 | G 1/2" -14 | 18 | 12 | 20.0 | 40 | 27 |
| RIL NW 06 20 VA | PN 315 | 5 | G 1/4" -19 | G 3/4" -14 | 18 | 12 | 22.0 | 43 | 36 |
| RIL NW 10 06 VA | PN 400 | 8 | G 3/8" -19 | G 1/4" -19 | 22 | 12 | 17.0 | 36 | 22 |
| RIL NW 10 13 VA | PN 400 | 8 | G 3/8" -19 | G 1/2" -14 | 22 | 12 | 20.0 | 41 | 27 |
| RIL NW 10 20 VA | PN 315 | 8 | G 3/8" -19 | G 3/4" -14 | 22 | 12 | 22.0 | 44 | 36 |
| RIL NW 13 10 VA | PN 315 | 12 | G 1/2" -14 | G 3/8" -19 | 26 | 14 | 17.0 | 36 | 27 |
| RIL NW 13 20 VA | PN 315 | 12 | G 1/2" -14 | G 3/4" -14 | 26 | 14 | 22.0 | 46 | 36 |
| RIL NW 13 25 VA | PN 315 | 12 | G 1/2" -14 | G 1" -11 | 26 | 14 | 24.5 | 49 | 41 |
| RIL NW 13 32 VA | PN 160 | 10 | G 1/2" -14 | G 1.1/4" -11 | 26 | 14 | 26.5 | 53 | 55 |
| RIL NW 20 13 VA | PN 315 | 16 | G 3/4" -14 | G 1/2" -14 | 32 | 16 | 20.0 | 41 | 32 |
| RIL NW 20 25 VA | PN 315 | 16 | G 3/4" -14 | G 1" -11 | 32 | 16 | 24.5 | 51 | 41 |
| RIL NW 20 32 VA | PN 160 | 16 | G 3/4" -14 | G 1.1/4" -11 | 32 | 16 | 26.5 | 55 | 55 |
| RIL NW 20 40 VA | PN 160 | 16 | G 3/4" -14 | G 1.1/2" -11 | 32 | 16 | 28.5 | 57 | 60 |
| RIL NW 25 20 VA | PN 315 | 20 | G 1" -11 | G 3/4" -14 | 39 | 18 | 22.0 | 47 | 41 |
| RIL NW 25 32 VA | PN 160 | 20 | G 1" -11 | G 1.1/4" -11 | 39 | 18 | 26.5 | 57 | 55 |
| RIL NW 25 40 VA | PN 160 | 20 | G 1" -11 | G 1.1/2" -11 | 39 | 18 | 28.5 | 59 | 60 |
| RIL NW 32 25 VA | PN 160 | 25 | G 1.1/4" -11 | G 1" -11 | 49 | 20 | 24.5 | 52 | 60 |
| RIL NW 32 40 VA | PN 160 | 25 | G 1.1/4" -11 | G 1.1/2" -11 | 49 | 20 | 28.5 | 60 | 60 |
| RIL NW 40 32 VA | PN 160 | 32 | G 1.1/2" -11 | G 1.1/4" -11 | 55 | 22 | 26.5 | 58 | 55 |

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens