



Blīvējuma veids 1
Ieskrūvējamās iemavas blīvējums ar apaļa šķērsriezuma gredzenu
Savienojums 1
UN/UNF ārējā vītne
Blīvējuma veids 2
60° ārējais konuss
Savienojums 2
NPSM uzgriežņa vītnes
Konstrukcija
45° leņķis
Modelis
Ieskrūvējama iemava ar virziena regulēšanu
Materiāls
Tērauds
Virsmas aizsardzība
galvaniskais pārklājums

Produkts

Apzīmējums	G1	G2	SW mm	S1	S2	OR
W45 0 04 AN	7/16"-20 UNF	1/4" -18 NPT	11	14	18	8.92 x 1.83
W45 0 06 AN 04	9/16"-18 UNF	1/4" -18 NPT	14	22	14	11.90 x 1.98
W45 0 06 AN	9/16"-18 UNF	3/8" -18 NPT	14	18	22	11.90 x 1.98
W45 0 08 AN 06	3/4" -16 UNF	3/8" -18 NPT	19	22	22	16.36 x 2.20
W45 0 08 AN	3/4" -16 UNF	1/2" -14 NPT	19	22	25	16.36 x 2.20
W45 0 08 AN 12	3/4" -16 UNF	3/4" -14 NPT	19	22	32	16.36 x 2.20
W45 0 10 AN 08	7/8" -14 UNF	1/2" -14 NPT	22	25	25	19.18 x 2.46
W45 0 12 AN	1.1/16" -12 UN	3/4" -14 NPT	27	32	32	23.47 x 2.95

SW, S1, S2 = uzgriežņu atslēgas platums