



Blīvējuma veids 1
Ieskrūvējamās iemavas blīvējums ar apaļa šķērsriezuma gredzenu
Savienojums 1
UN/UNF ārējā vītne
Blīvējuma veids 2
60° ārējais konuss
Savienojums 2
NPSM uzgriežņa vītnes
Konstrukcija
45° leņķis
Modelis
Ieskrūvējama iemava ar virziena regulēšanu
Materiāls
Tērauds
Virsmas aizsardzība
galvaniskais pārklājums

Produkts

| Apzīmējums | G1 | G2 | SW mm | S1 | S2 | OR |
|----------------|----------------|--------------|----------|----|----|--------------|
| W45 0 04 AN | 7/16"-20 UNF | 1/4" -18 NPT | 11 | 14 | 18 | 8.92 x 1.83 |
| W45 0 06 AN 04 | 9/16"-18 UNF | 1/4" -18 NPT | 14 | 22 | 14 | 11.90 x 1.98 |
| W45 0 06 AN | 9/16"-18 UNF | 3/8" -18 NPT | 14 | 18 | 22 | 11.90 x 1.98 |
| W45 0 08 AN 06 | 3/4" -16 UNF | 3/8" -18 NPT | 19 | 22 | 22 | 16.36 x 2.20 |
| W45 0 08 AN | 3/4" -16 UNF | 1/2" -14 NPT | 19 | 22 | 25 | 16.36 x 2.20 |
| W45 0 08 AN 12 | 3/4" -16 UNF | 3/4" -14 NPT | 19 | 22 | 32 | 16.36 x 2.20 |
| W45 0 10 AN 08 | 7/8" -14 UNF | 1/2" -14 NPT | 22 | 25 | 25 | 19.18 x 2.46 |
| W45 0 12 AN | 1.1/16" -12 UN | 3/4" -14 NPT | 27 | 32 | 32 | 23.47 x 2.95 |

SW, S1, S2 = uzgriežņu atslēgas platums