



Blīvējuma veids 1
 F veida
 Savienojums 1
 Metriska ārējā vītne, cilindriskā
 Blīvējuma veids 2
 24° iekšējais konuss
 Savienojums 2
 metriska ārējās vītnes, cilindriskās
 Modelis
 Ieskrūvējams veidgabals
 Konstrukcija
 Taisna
 Standarts
 ISO 8434-1
 Piegādes apjoms
 Iemava (bez uznavuzgriežņa un griešanas gredzena)
 Materiāls
 Tērauds
 Virsmas aizsardzība
 galvaniskais pārklājums

Norādīt

Norādes par montāžu, uzstādīšanu, spiediena noslodzi un pieļaujamo ekspluatācijas temperatūru norādītas cauruļu veidgabalu tehniskajā informācijā.

Produkts

Apzīmējums	Sērija	Ekspluatācijas spiediens bar	Ø d2 mm	G	Ø D mm	i mm	L2 mm	L7 mm	SW mm	OR
XVMO 04 LL	LL	PN 100	4	M 8 x 1	10.8	6.5	9.5	20.0	11	6.1 x 1.6
XVMO 04 LL 10	LL	PN 100	4	M 10 x 1	12.8	6.5	9.5	20.0	13	8.0 x 1.5
XVMO 06 LL	LL	PN 100	6	M 10 x 1	12.8	6.5	8.0	20.0	13	8.0 x 1.5
XVMO NW 04 HL	L	PN 250	6	M 10 x 1	14.0	8.5	8.5	24.0	14	8.0 x 1.5
XVMO NW 06 HL	L	PN 250	8	M 12 x 1,5	17.0	11.0	10.0	28.0	17	9.3 x 2.4
XVMO NW 08 HL	L	PN 250	10	M 14 x 1.5	19.0	11.0	11.0	29.0	19	11.3 x 2.4
XVMO NW 10 HL	L	PN 250	12	M 16 x 1.5	22.0	11.5	12.5	31.0	22	13.3 x 2.4
XVMO NW 10 HL 18	L	PN 315	12	M 18 x 1,5	24.0	12.0	12.5	31.5	24	15.3 x 2.4
XVMO NW 13 HL	L	PN 250	15	M 18 x 1,5	24.0	12.5	13.5	33.0	24	15.3 x 2.4
XVMO NW 13 HL 22	L	PN 315	15	M 22 x 1.5	27.0	13.0	15.0	35.0	27	19.3 x 2.4
XVMO NW 16 HL	L	PN 160	18	M 22 x 1.5	27.0	13.0	14.5	35.0	27	19.3 x 2.4
XVMO NW 20 HL	L	PN 160	22	M 26 x 1,5	31.0	16.0	17.5	41.0	41	23.3 x 2.4
XVMO NW 20 HL 27	L	PN 160	22	M 27 x 2	32.0	16.0	16.5	40.0	32	23.6 x 2.9
XVMO NW 25 HL	L	PN 100	28	M 33 x 2	41.0	16.0	17.5	41.0	41	29.5 x 3.0
XVMO NW 32 HL	L	PN 100	35	M 42 x 2	50.0	16.0	17.5	44.0	50	38.0 x 3.0
XVMO NW 40 HL	L	PN 160	42	M 48 x 2	55.0	17.5	19.0	47.5	55	44.6 x 3.0
XVMO NW 03 HS	S	PN 630	6	M 12 x 1,5	17.0	11.0	13.0	31.0	17	9.3 x 2.4
XVMO NW 04 HS	S	PN 630	8	M 14 x 1.5	19.0	11.0	15.0	33.0	19	11.3 x 2.4
XVMO NW 06 HS	S	PN 630	10	M 16 x 1.5	22.0	12.5	15.0	35.0	22	13.3 x 2.4
XVMO NW 08 HS	S	PN 630	12	M 18 x 1,5	24.0	14.0	17.0	38.5	24	15.3 x 2.4
XVMO NW 13 HS	S	PN 400	16	M 22 x 1.5	27.0	15.0	18.5	42.0	27	19.3 x 2.4
XVMO NW 16 HS	S	PN 400	20	M 27 x 2	32.0	18.5	20.5	19.5	32	23.5 x 3.0
XVMO NW 20 HS	S	PN 400	25	M 33 x 2	41.0	18.5	23.0	53.5	41	29.5 x 3.0
XVMO NW 25 HS	S	PN 250	30	M 42 x 2	50.0	19.0	23.5	56.0	50	38.0 x 3.0
XVMO NW 32 HS	S	PN 315	38	M 48 x 2	55.0	21.5	26.0	63.5	55	46.7 x 2.8

Sērija: LL = ļoti vieglā L = vieglā S = smagā

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens

Ø d2 = cauruļu ārējais diametrs