



Blīvējuma veids 1  
 Vītnes blīvējums  
 Savienojums 1  
 metriskā ārējās vītnes, koniskās  
 Blīvējuma veids 2  
 24° iekšējais konuss  
 Savienojums 2  
 metriskā ārējās vītnes, cilindriskās  
 Modelis  
 Ieskrūvējams veidgabals  
 Konstrukcija  
 Taisna  
 Standarts  
 DIN 2353  
 ISO 8434-1  
 Piegādes apjoms  
 Iemava ar uznavuzgriezni un griešanas gredzenu  
 Materiāls  
 Misiņš

## Produkts

Apzīmējums	Sērija	Ekspluatācijas spiediens bar	Caurules ārējais Ø mm	G	i mm	L1 mm	L2 mm	S1	S3
VM 04 LL MG	LL	PN 63	4	M 8 x 1 K	8	26.0	16.0	11	10
VM 06 LL MG	LL	PN 63	6	M 10 x 1 K	8	26.0	14.5	11	12
VM 08 LL MG	LL	PN 63	8	M 10 x 1 K	8	28.0	16.5	12	14

Sērija: LL = ļoti vieglā L = vieglā S = smagā

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens

Ø = caurules ārējais diametrs