



Blīvējuma veids 1
 Vītnes blīvējums
 Savienojums 1
 NPT ārējās vītnes
 Blīvējuma veids 2
 24° iekšējais konuss
 Savienojums 2
 metriska ārējās vītnes, cilindriskās
 Modelis
 Ieskrūvējams veidgabals
 Konstrukcija
 Taisna
 Standarts
 DIN 2353
 ISO 8434-1
 Piegādes apjoms
 Iemava ar uznavuzgriezni un griešanas gredzenu
 Materiāls
 Misiņš

Norādot

Norādes par montāžu, uzstādīšanu, spiediena noslodzi un pieļaujamo ekspluatācijas temperatūru norādītas cauruļu veidgabalu tehniskajā informācijā.

Produkts

Apzīmējums	Sērija	Ekspluatācijas spiediens bar	Caurules ārējais Ø mm	G	i mm	L1 mm	L2 mm	S1	S3
VN 06 LL MG	LL	PN 63	6	1/8" -27 NPT	10.0	28.0	16.5	11	12
VN 08 LL MG	LL	PN 63	8	1/8" -27 NPT	10.0	30.0	18.5	12	14
VN NW 04 HL MG	L	PN 200	6	1/8" -27 NPT	10.0	32.0	17.0	12	14
VN NW 04 HL 1/4 MG	L	PN 200	6	1/4" -18 NPT	15.0	38.0	23.0	17	14
VN NW 04 HL 1/2 MG	L	PN 200	6	1/2" -14 NPT	20.0	44.0	29.0	24	14
VN NW 06 HL MG	L	PN 200	8	1/4" -18 NPT	15.0	38.0	23.0	17	17
VN NW 08 HL MG	L	PN 200	10	1/4" -18 NPT	15.0	39.0	24.0	17	19
VN NW 10 HL 1/4 MG	L	PN 200	12	1/4" -18 NPT	15.0	40.0	25.0	19	22
VN NW 10 HL MG	L	PN 200	12	3/8" -18 NPT	15.5	40.0	25.0	19	22
VN NW 10 HL 1/2 MG	L	PN 200	12	1/2" -14 NPT	20.0	45.0	30.0	24	22
VN NW 13 HL MG	L	PN 200	15	1/2" -14 NPT	20.0	46.0	31.0	24	27
VN NW 16 HL MG	L	PN 200	18	1/2" -14 NPT	20.0	48.0	31.5	27	32
VN NW 20 HL MG	L	PN 100	22	3/4" -14 NPT	20.0	50.0	33.5	32	36
VN NW 25 HL MG	L	PN 100	28	1" -11.5 NPT	25.0	56.0	39.5	41	41
VN NW 03 HS MG	S	PN 400	6	1/4" -18 NPT	15.0	43.0	28.0	17	17
VN NW 04 HS MG	S	PN 400	8	1/4" -18 NPT	15.0	43.0	28.0	17	19
VN NW 04 HS 1/2 MG	S	PN 400	8	1/2" -14 NPT	19.5	50.0	35.0	22	19
VN NW 06 HS MG	S	PN 400	10	3/8" -18 NPT	15.5	44.0	27.5	19	22
VN NW 06 HS 1/2 MG	S	PN 400	10	1/2" -14 NPT	20.0	51.0	34.5	24	22
VN NW 08 HS MG	S	PN 400	12	3/8" -18 NPT	15.5	46.0	29.5	22	24
VN NW 08 HS 1/2 MG	S	PN 400	12	1/2" -14 NPT	20.0	51.0	34.5	24	24
VN NW 10 HS MG	S	PN 400	14	1/2" -14 NPT	20.0	54.0	36.0	24	27
VN NW 13 HS MG	S	PN 250	16	1/2" -14 NPT	20.0	54.0	35.5	27	30
VN NW 16 HS MG	S	PN 250	20	3/4" -14 NPT	20.0	59.0	37.5	32	36

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens

Sērija: LL = ļoti vieglā L = vieglā S = smagā

Ø = caurules ārējais diametrs