



Blīvējuma veids 1  
 Vītnes blīvējums  
 Savienojums 1  
 NPT ārējās vītnes  
 Blīvējuma veids 2  
 24° iekšējais konuss  
 Savienojums 2  
 metriska ārējās vītnes, cilindriskās  
 Modelis  
 Ieskrūvējams veidgabals  
 Konstrukcija  
 Taisna  
 Standarts  
 DIN 2353  
 ISO 8434-1  
 Piegādes apjoms  
 Iemava ar uznavuzgriezni un griešanas gredzenu  
 Materiāls  
 Misiņš

## Norādot

Norādes par montāžu, uzstādīšanu, spiediena noslodzi un pieļaujamo ekspluatācijas temperatūru norādītas cauruļu veidgabalu tehniskajā informācijā.

## Produkts

Apzīmējums	Sērija	Ekspluatācijas spiediens bar	Caurules ārējais Ø mm	G	i mm	L1 mm	L2 mm	S1	S3
VN 06 LL MG	LL	PN 63	6	1/8" -27 NPT	10.0	28.0	16.5	11	12
VN 08 LL MG	LL	PN 63	8	1/8" -27 NPT	10.0	30.0	18.5	12	14
VN NW 04 HL MG	L	PN 200	6	1/8" -27 NPT	10.0	32.0	17.0	12	14
VN NW 04 HL 1/4 MG	L	PN 200	6	1/4" -18 NPT	15.0	38.0	23.0	17	14
VN NW 04 HL 1/2 MG	L	PN 200	6	1/2" -14 NPT	20.0	44.0	29.0	24	14
VN NW 06 HL MG	L	PN 200	8	1/4" -18 NPT	15.0	38.0	23.0	17	17
VN NW 08 HL MG	L	PN 200	10	1/4" -18 NPT	15.0	39.0	24.0	17	19
VN NW 10 HL 1/4 MG	L	PN 200	12	1/4" -18 NPT	15.0	40.0	25.0	19	22
VN NW 10 HL MG	L	PN 200	12	3/8" -18 NPT	15.5	40.0	25.0	19	22
VN NW 10 HL 1/2 MG	L	PN 200	12	1/2" -14 NPT	20.0	45.0	30.0	24	22
VN NW 13 HL MG	L	PN 200	15	1/2" -14 NPT	20.0	46.0	31.0	24	27
VN NW 16 HL MG	L	PN 200	18	1/2" -14 NPT	20.0	48.0	31.5	27	32
VN NW 20 HL MG	L	PN 100	22	3/4" -14 NPT	20.0	50.0	33.5	32	36
VN NW 25 HL MG	L	PN 100	28	1" -11.5 NPT	25.0	56.0	39.5	41	41
VN NW 03 HS MG	S	PN 400	6	1/4" -18 NPT	15.0	43.0	28.0	17	17
VN NW 04 HS MG	S	PN 400	8	1/4" -18 NPT	15.0	43.0	28.0	17	19
VN NW 04 HS 1/2 MG	S	PN 400	8	1/2" -14 NPT	19.5	50.0	35.0	22	19
VN NW 06 HS MG	S	PN 400	10	3/8" -18 NPT	15.5	44.0	27.5	19	22
VN NW 06 HS 1/2 MG	S	PN 400	10	1/2" -14 NPT	20.0	51.0	34.5	24	22
VN NW 08 HS MG	S	PN 400	12	3/8" -18 NPT	15.5	46.0	29.5	22	24
VN NW 08 HS 1/2 MG	S	PN 400	12	1/2" -14 NPT	20.0	51.0	34.5	24	24
VN NW 10 HS MG	S	PN 400	14	1/2" -14 NPT	20.0	54.0	36.0	24	27
VN NW 13 HS MG	S	PN 250	16	1/2" -14 NPT	20.0	54.0	35.5	27	30
VN NW 16 HS MG	S	PN 250	20	3/4" -14 NPT	20.0	59.0	37.5	32	36

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens

Sērija: LL = ļoti vieglā L = vieglā S = smagā

Ø = caurules ārējais diametrs