



Blīvējuma veids 1
Vītnes blīvējums
Savienojums 1
NPT ārējās vītnes
Blīvējuma veids 2
24° iekšējais konuss
Savienojums 2
metriskā ārējās vītnes, cilindriskās
Modelis
Ieskrūvējams veidgabals
Konstrukcija
Taisna
Standarts
DIN 2353
ISO 8434-1
Piegādes apjoms
Iemava (bez uznavuzgriežņa un griešanas gredzena)
Materiāls
Nerūsējošais tērauds

Norādot

Norādes par montāžu, uzstādīšanu, spiediena noslodzi un pieļaujamo ekspluatācijas temperatūru norādītas cauruļu veidgabalu tehniskajā informācijā.

Produkts

| Apzīmējums | Sērija | Ekspluatācijas spiediens bar | Ø d2 mm | G | i mm | L2 mm | L7 mm | SW mm |
|---------------------|--------|------------------------------|------------|--------------|---------|----------|----------|----------|
| XVN 04 LL VA | LL | PN 100 | 4 | 1/8" -27 NPT | 10.0 | 18.0 | 22.0 | 11 |
| XVN 06 LL VA | LL | PN 100 | 6 | 1/8" -27 NPT | 10.0 | 16.5 | 22.0 | 11 |
| XVN 08 LL VA | LL | PN 100 | 8 | 1/8" -27 NPT | 10.0 | 18.5 | 24.0 | 12 |
| XVN NW 04 HL VA | L | PN 315 | 6 | 1/8" -27 NPT | 10.0 | 17.0 | 24.0 | 12 |
| XVN NW 04 HL 1/4 VA | L | PN 315 | 6 | 1/4" -18 NPT | 15.0 | 23.0 | 30.0 | 17 |
| XVN NW 04 HL 3/8 VA | L | PN 315 | 6 | 3/8" -18 NPT | 15.3 | 24.0 | 31.0 | 19 |
| XVN NW 04 HL 1/2 VA | L | PN 315 | 6 | 1/2" -14 NPT | 20.0 | 29.0 | 36.0 | 24 |
| XVN NW 06 HL 1/8 VA | L | PN 315 | 8 | 1/8" -27 NPT | 10.0 | 18.0 | 25.0 | 17 |
| XVN NW 06 HL VA | L | PN 315 | 8 | 1/4" -18 NPT | 15.0 | 23.0 | 30.0 | 17 |
| XVN NW 06 HL 3/8 VA | L | PN 315 | 8 | 3/8" -18 NPT | 15.3 | 24.0 | 31.0 | 19 |
| XVN NW 06 HL 1/2 VA | L | PN 315 | 8 | 1/2" -14 NPT | 20.0 | 29.0 | 36.0 | 24 |
| XVN NW 08 HL 1/8 VA | L | PN 315 | 10 | 1/8" -27 NPT | 10.0 | 19.0 | 26.0 | 17 |
| XVN NW 08 HL VA | L | PN 315 | 10 | 1/4" -18 NPT | 15.0 | 24.0 | 31.0 | 17 |
| XVN NW 08 HL 3/8 VA | L | PN 315 | 10 | 3/8" -18 NPT | 15.3 | 25.0 | 32.0 | 19 |
| XVN NW 08 HL 1/2 VA | L | PN 315 | 10 | 1/2" -14 NPT | 20.0 | 30.0 | 37.0 | 24 |
| XVN NW 08 HL 3/4 VA | L | PN 315 | 10 | 3/4" -14 NPT | 20.2 | 31.0 | 38.0 | 27 |
| XVN NW 10 HL 1/8 VA | L | PN 315 | 12 | 1/8" -27 NPT | 10.0 | 19.5 | 26.5 | 19 |
| XVN NW 10 HL 1/4 VA | L | PN 315 | 12 | 1/4" -18 NPT | 15.0 | 25.0 | 32.0 | 19 |
| XVN NW 10 HL VA | L | PN 315 | 12 | 3/8" -18 NPT | 15.3 | 25.0 | 32.0 | 19 |
| XVN NW 10 HL 1/2 VA | L | PN 315 | 12 | 1/2" -14 NPT | 20.0 | 30.0 | 37.0 | 24 |
| XVN NW 10 HL 3/4 VA | L | PN 315 | 12 | 3/4" -14 NPT | 20.2 | 31.0 | 38.0 | 27 |
| XVN NW 13 HL 1/4 VA | L | PN 315 | 15 | 1/4" -18 NPT | 15.0 | 26.0 | 33.0 | 24 |
| XVN NW 13 HL 3/8 VA | L | PN 315 | 15 | 3/8" -18 NPT | 15.3 | 26.5 | 33.5 | 24 |
| XVN NW 13 HL VA | L | PN 315 | 15 | 1/2" -14 NPT | 20.0 | 31.0 | 38.0 | 24 |
| XVN NW 13 HL 3/4 VA | L | PN 315 | 15 | 3/4" -14 NPT | 20.2 | 32.0 | 39.0 | 27 |
| XVN NW 13 HL 1 VA | L | PN 315 | 15 | 1" -11.5 NPT | 25.0 | 37.5 | 44.5 | 36 |
| XVN NW 16 HL 3/8 VA | L | PN 315 | 18 | 3/8" -18 NPT | 15.3 | 27.0 | 34.5 | 27 |
| XVN NW 16 HL VA | L | PN 315 | 18 | 1/2" -14 NPT | 20.0 | 31.5 | 39.0 | 27 |
| XVN NW 16 HL 3/4 VA | L | PN 315 | 18 | 3/4" -14 NPT | 20.2 | 31.5 | 39.0 | 27 |
| XVN NW 16 HL 1 VA | L | PN 315 | 18 | 1" -11.5 NPT | 25.0 | 37.0 | 44.5 | 36 |
| XVN NW 20 HL 3/8 VA | L | PN 160 | 22 | 3/8" -18 NPT | 15.3 | 29.0 | 36.5 | 32 |
| XVN NW 20 HL 1/2 VA | L | PN 160 | 22 | 1/2" -14 NPT | 20.0 | 33.5 | 41.0 | 32 |

| Apzīmējums | Sērija | Ekspluatācijas spiediens bar | Ø d2 mm | G | i mm | L2 mm | L7 mm | SW mm |
|-----------------------|--------|------------------------------|------------|------------------|---------|----------|----------|----------|
| XVN NW 20 HL VA | L | PN 160 | 22 | 3/4" -14 NPT | 20.2 | 33.5 | 41.0 | 32 |
| XVN NW 20 HL 1 VA | L | PN 160 | 22 | 1" -11.5 NPT | 25.0 | 39.0 | 46.5 | 36 |
| XVN NW 20 HL 1 1/4 VA | L | PN 160 | 22 | 1.1/4" -11.5 NPT | 25.6 | 41.5 | 49.0 | 46 |
| XVN NW 25 HL 1/2 VA | L | PN 160 | 28 | 1/2" -14 NPT | 20.0 | 34.5 | 24.0 | 41 |
| XVN NW 25 HL 3/4 VA | L | PN 160 | 28 | 3/4" -14 NPT | 20.2 | 34.5 | 42.0 | 41 |
| XVN NW 25 HL VA | L | PN 160 | 28 | 1" -11.5 NPT | 25.0 | 39.5 | 47.0 | 41 |
| XVN NW 25 HL 11/4 VA | L | PN 160 | 28 | 1.1/4" -11.5 NPT | 25.6 | 41.5 | 49.0 | 46 |
| XVN NW 32 HL 3/4 VA | L | PN 160 | 35 | 3/4" -14 NPT | 20.2 | 35.0 | 45.5 | 46 |
| XVN NW 32 HL 1 VA | L | PN 160 | 35 | 1" -11.5 NPT | 25.0 | 40.0 | 50.5 | 46 |
| XVN NW 32 HL VA | L | PN 160 | 35 | 1.1/4" -11.5 NPT | 25.6 | 40.5 | 51.0 | 46 |
| XVN NW 32 HL 1 1/2 VA | L | PN 160 | 35 | 1.1/2" -11.5 NPT | 26.0 | 42.5 | 53.0 | 55 |
| XVN NW 40 HL 1 VA | L | PN 160 | 42 | 1" -11.5 NPT | 25.0 | 41.0 | 52.0 | 55 |
| XVN NW 40 HL 11/4 VA | L | PN 160 | 42 | 1.1/4" -11.5 NPT | 25.6 | 41.5 | 52.5 | 55 |
| XVN NW 40 HL VA | L | PN 160 | 42 | 1.1/2" -11.5 NPT | 26.0 | 42.0 | 53.0 | 55 |
| XVN NW 03 HS 1/8 VA | S | PN 630 | 6 | 1/8" -27 NPT | 10.0 | 23.0 | 30.0 | 17 |
| XVN NW 03 HS VA | S | PN 630 | 6 | 1/4" -18 NPT | 15.0 | 28.0 | 35.0 | 17 |
| XVN NW 03 HS 1/2 VA | S | PN 630 | 6 | 1/2" -14 NPT | 20.0 | 35.0 | 42.0 | 24 |
| XVN NW 03 HS 3/8 VA | S | PN 630 | 6 | 3/8" -18 NPT | 15.3 | 28.0 | 35.0 | 19 |
| XVN NW 04 HS 1/8 VA | S | PN 630 | 8 | 1/8" -27 NPT | 10.0 | 23.0 | 30.0 | 17 |
| XVN NW 04 HS 3/8 VA | S | PN 630 | 8 | 3/8" -18 NPT | 15.3 | 28.0 | 35.0 | 19 |
| XVN NW 04 HS VA | S | PN 630 | 8 | 1/4" -18 NPT | 15.0 | 28.0 | 35.0 | 17 |
| XVN NW 04 HS 1/2 VA | S | PN 630 | 8 | 1/2" -14 NPT | 20.0 | 35.0 | 42.0 | 24 |
| XVN NW 06 HS 1/8 VA | S | PN 630 | 10 | 1/8" -27 NPT | 10.0 | 22.5 | 30.0 | 19 |
| XVN NW 06 HS 1/4 VA | S | PN 630 | 10 | 1/4" -18 NPT | 15.0 | 27.5 | 35.0 | 19 |
| XVN NW 06 HS VA | S | PN 630 | 10 | 3/8" -18 NPT | 15.3 | 27.5 | 35.0 | 19 |
| XVN NW 06 HS 1/2 VA | S | PN 400 | 10 | 1/2" -14 NPT | 20.0 | 34.5 | 42.0 | 24 |
| XVN NW 06 HS 3/4 VA | S | PN 630 | 10 | 3/4" -14 NPT | 20.2 | 36.5 | 44.0 | 32 |
| XVN NW 08 HS 1/4 VA | S | PN 630 | 12 | 1/4" -18 NPT | 15.0 | 29.0 | 36.5 | 22 |
| XVN NW 08 HS 3/4 VA | S | PN 630 | 12 | 3/4" -14 NPT | 20.0 | 36.5 | 44.0 | 32 |
| XVN NW 08 HS VA | S | PN 630 | 12 | 3/8" -18 NPT | 15.3 | 29.5 | 37.0 | 22 |
| XVN NW 08 HS 1/2 VA | S | PN 630 | 12 | 1/2" -14 NPT | 20.0 | 34.5 | 42.0 | 24 |
| XVN NW 10 HS 3/8 VA | S | PN 630 | 14 | 3/8" -18 NPT | 15.3 | 31.5 | 39.5 | 24 |
| XVN NW 10 HS VA | S | PN 630 | 14 | 1/2" -14 NPT | 20.0 | 36.0 | 44.0 | 24 |
| XVN NW 10 HS 3/4 VA | S | PN 630 | 14 | 3/4" -14 NPT | 20.2 | 38.0 | 46.0 | 32 |
| XVN NW 10 HS 1 VA | S | PN 630 | 14 | 1" -11.5 NPT | 25.0 | 45.0 | 53.0 | 41 |
| XVN NW 13 HS VA | S | PN 400 | 16 | 1/2" -14 NPT | 20.0 | 35.5 | 44.0 | 27 |
| XVN NW 13 HS 3/8 VA | S | PN 400 | 16 | 3/8" -18 NPT | 15.3 | 31.0 | 39.5 | 27 |
| XVN NW 13 HS 3/4 VA | S | PN 400 | 16 | 3/4" -14 NPT | 20.2 | 37.5 | 46.0 | 32 |
| XVN NW 13 HS 1 VA | S | PN 400 | 16 | 1" -11.5 NPT | 25.0 | 44.5 | 53.0 | 41 |
| XVN NW 16 HS 3/8 VA | S | PN 400 | 20 | 3/8" -18 NPT | 15.3 | 33.0 | 43.5 | 32 |
| XVN NW 16 HS 1/2 VA | S | PN 400 | 20 | 1/2" -14 NPT | 20.0 | 37.5 | 48.0 | 32 |
| XVN NW 16 HS VA | S | PN 400 | 20 | 3/4" -14 NPT | 20.2 | 37.5 | 48.0 | 32 |
| XVN NW 16 HS 1 VA | S | PN 400 | 20 | 1" -11.5 NPT | 25.0 | 44.5 | 55.0 | 41 |
| XVN NW 16 HS 1 1/4 VA | S | PN 400 | 20 | 1.1/4" -11.5 NPT | 25.6 | 45.5 | 56.0 | 46 |
| XVN NW 20 HS 3/4 VA | S | PN 400 | 25 | 3/4" -14 NPT | 20.2 | 40.0 | 52.0 | 41 |
| XVN NW 20 HS VA | S | PN 400 | 25 | 1" -11.5 NPT | 25.0 | 45.0 | 57.0 | 41 |
| XVN NW 20 HS 1/2 VA | S | PN 400 | 25 | 1/2" -14 NPT | 20.0 | 40.0 | 52.0 | 41 |
| XVN NW 20 HS 1 1/4 VA | S | PN 400 | 25 | 1.1/4" -11.5 NPT | 25.6 | 46.0 | 58.0 | 46 |
| XVN NW 20 HS 1 1/2 VA | S | PN 400 | 25 | 1.1/2" -11.5 NPT | 26.0 | 49.0 | 61.0 | 55 |
| XVN NW 25 HS VA | S | PN 400 | 30 | 1.1/4" -11.5 NPT | 25.6 | 46.5 | 60.0 | 46 |
| XVN NW 25 HS 3/4 VA | S | PN 400 | 30 | 3/4" -14 NPT | 20.2 | 41.0 | 54.5 | 46 |
| XVN NW 25 HS 1 VA | S | PN 400 | 30 | 1" -11.5 NPT | 25.0 | 46.0 | 59.5 | 46 |
| XVN NW 25 HS 1 1/2 VA | S | PN 400 | 30 | 1.1/2" -11.5 NPT | 26.0 | 49.5 | 63.0 | 55 |
| XVN NW 32 HS 1 VA | S | PN 315 | 38 | 1" -11.5 NPT | 25.0 | 48.0 | 64.0 | 55 |
| XVN NW 32 HS VA | S | PN 315 | 38 | 1.1/2" -11.5 NPT | 26.0 | 49.0 | 65.0 | 55 |
| XVN NW 32 HS 1 1/4 VA | S | PN 315 | 38 | 1.1/4" -11.5 NPT | 25.6 | 48.5 | 64.5 | 55 |

Sērija: LL = ļoti vieglā L = vieglā S = smagā

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens

Ø d2 = caurules ārējais diametrs