



Blīvējuma veids 1
 E veida
 Savienojums 1
 BSP ārējā vītne, cilindriskā
 Blīvējuma veids 2
 24° iekšējais konuss
 Savienojums 2
 metriskā ārējās vītnes, cilindriskās
 Modelis
 Ieskrūvējams veidgabals
 Konstrukcija
 Taisna
 Standarts
 DIN 2353
 ISO 8434-1
 Piegādes apjoms
 Iemava (bez uznavuzgriežņa un griešanas gredzena)
 Materiāls
 Tērauds
 Virsmas aizsardzība
 galvaniskais pārklājums

Norādot

Norādes par montāžu, uzstādīšanu, spiediena noslodzi un pieļaujamo ekspluatācijas temperatūru norādītas cauruļu veidgabalu tehniskajā informācijā.

Produkts

| Apzīmējums | Sērija | Ekspluatācijas spiediens bar | Ø d2 mm | G1 | G2 | Ø d3 mm | i mm | L1 mm | L2 mm | SW mm | Ø d1 mm |
|--------------------------|--------|------------------------------|------------|--------------|------------|------------|---------|----------|----------|----------|------------|
| XVR 04 LL ED | LL | PN 100 | 4 | G 1/8" -28 | M 8 x 1 | 14 | 8 | 20.0 | 9.5 | 14 | - |
| XVR 06 LL ED | LL | PN 100 | 6 | G 1/8" -28 | M 10 x 1 | 14 | 8 | 20.0 | 8.0 | 14 | - |
| XVR NW 04 HL ED | L | PN 315 | 6 | G 1/8" -28 | M 12 x 1,5 | 14 | 8 | 23.5 | 8.5 | 14 | - |
| XVR NW 04 HL 1/4 ED | L | PN 315 | 6 | G 1/4" -19 | M 12 x 1,5 | 20 | 12 | 29.0 | 10.0 | 19 | - |
| XVR NW 04 HL 1/2 ED | L | PN 315 | 6 | G 1/2" -14 | M 12 x 1,5 | 27 | 14 | 33.0 | 12.0 | 27 | - |
| XVR NW 04 HL 3/8 ED | L | PN 315 | 6 | G 3/8" -19 | M 12 x 1,5 | 22 | 12 | 29.5 | 10.5 | 22 | - |
| XVR NW 06 HL 1/8 ED | L | PN 315 | 8 | G 1/8" -28 | M 14 x 1.5 | 14 | 8 | 24.5 | 9.5 | 14 | - |
| XVR NW 06 HL ED | L | PN 315 | 8 | G 1/4" -19 | M 14 x 1.5 | 19 | 12 | 29.0 | 10.0 | 19 | - |
| XVR NW 06 HL 3/8 ED | L | PN 315 | 8 | G 3/8" -19 | M 14 x 1.5 | 22 | 12 | 30.5 | 11.5 | 22 | - |
| XVR NW 06 HL 1/2 ED | L | PN 315 | 8 | G 1/2" -14 | M 14 x 1.5 | 27 | 14 | 33.0 | 12.0 | 27 | - |
| XVR NW 08 HL 1/8 ED | L | PN 315 | 10 | G 1/8" -28 | M 16 x 1.5 | 14 | 8 | 25.5 | 10.5 | 19 | - |
| XVR NW 08 HL ED | L | PN 315 | 10 | G 1/4" -19 | M 16 x 1.5 | 19 | 12 | 30.0 | 11.0 | 19 | - |
| XVR NW 08 HL 3/8 ED | L | PN 315 | 10 | G 3/8" -19 | M 16 x 1.5 | 22 | 12 | 31.5 | 12.5 | 22 | - |
| XVR NW 08 HL 1/2 ED | L | PN 315 | 10 | G 1/2" -14 | M 16 x 1.5 | 27 | 14 | 34.0 | 13.0 | 27 | - |
| XVR NW 10 HL 1/4 ED | L | PN 315 | 12 | G 1/4" -19 | M 18 x 1,5 | 19 | 12 | 31.5 | 12.5 | 22 | - |
| XVR NW 10 HL 1/4 ED SW19 | - | - | 12 | G 1/4" -19 | M 18 x 1,5 | 19 | 12 | 31.5 | 12.5 | 19 | - |
| XVR NW 10 HL ED | L | PN 315 | 12 | G 3/8" -19 | M 18 x 1,5 | 22 | 12 | 31.5 | 12.5 | 22 | - |
| XVR NW 10 HL 1/2 ED | L | PN 315 | 12 | G 1/2" -14 | M 18 x 1,5 | 27 | 14 | 34.0 | 13.0 | 27 | - |
| XVR NW 10 HL 3/4 ED | L | PN 250 | 12 | G 3/4" -14 | M 18 x 1,5 | 32 | 16 | 36.0 | 13.0 | 32 | - |
| XVR NW 13 HL 3/8 ED | L | PN 315 | 15 | G 3/8" -19 | M 22 x 1.5 | 22 | 12 | 33.0 | 14.0 | 27 | - |
| XVR NW 13 HL ED | L | PN 315 | 15 | G 1/2" -14 | M 22 x 1.5 | 27 | 14 | 35.0 | 14.0 | 27 | - |
| XVR NW 13 HL 3/4 ED | L | PN 250 | 15 | G 3/4" -14 | M 22 x 1.5 | 32 | 16 | 38.0 | 15.0 | 32 | - |
| XVR NW 16 HL 3/8 ED | L | PN 315 | 18 | G 3/8" -19 | M 26 x 1,5 | 22 | 12 | 33.5 | 14.0 | 27 | - |
| XVR NW 16 HL ED | L | PN 315 | 18 | G 1/2" -14 | M 26 x 1,5 | 27 | 14 | 36.0 | 14.5 | 27 | - |
| XVR NW 16 HL 3/4 ED | L | PN 250 | 18 | G 3/4" -14 | M 26 x 1,5 | 32 | 16 | 38.0 | 14.5 | 32 | - |
| XVR NW 20 HL 1/2 ED | L | PN 160 | 22 | G 1/2" -14 | M 30 x 2 | 27 | 14 | 38.0 | 16.5 | 32 | - |
| XVR NW 20 HL ED | L | PN 160 | 22 | G 3/4" -14 | M 30 x 2 | 32 | 16 | 40.0 | 16.5 | 32 | - |
| XVR NW 20 HL 1 ED | L | PN 160 | 22 | G 1" -11 | M 30 x 2 | 40 | 18 | 42.0 | 16.5 | 41 | - |
| XVR NW 25 HL 3/4 ED | L | PN 160 | 28 | G 3/4" -14 | M 36 x 2 | 32 | 16 | 41.0 | 17.5 | 41 | - |
| XVR NW 25 HL ED | L | PN 160 | 28 | G 1" -11 | M 36 x 2 | 40 | 18 | 43.0 | 17.5 | 41 | - |
| XVR NW 25 HL 1 1/4 ED | L | PN 160 | 28 | G 1.1/4" -11 | M 36 x 2 | 50 | 20 | 46.0 | 18.5 | 50 | - |

| Apzīmējums | Sērija | Ekspluatācijas spiediens bar | Ø d2 mm | G1 | G2 | Ø d3 mm | i mm | L1 mm | L2 mm | SW mm | Ø d1 mm |
|-----------------------|--------|------------------------------|------------|--------------|------------|------------|---------|----------|----------|----------|------------|
| XVR NW 32 HL 1 ED | L | PN 160 | 35 | G 1" -11 | M 45 x 2 | 40 | 18 | 46.0 | 17.5 | 50 | - |
| XVR NW 32 HL ED | L | PN 160 | 35 | G 1.1/4" -11 | M 45 x 2 | 50 | 20 | 48.0 | 17.5 | 50 | - |
| XVR NW 32 HL 11/2 ED | L | PN 160 | 35 | G 1,1/2" | M 45 x 2 | 55 | 22 | 52.0 | 19.5 | 55 | 30 |
| XVR NW 40 HL 1 1/4 ED | L | PN 160 | 42 | G 1.1/4" -11 | M 52 x 2 | 50 | 20 | 50.0 | 19.0 | 55 | - |
| XVR NW 40 HL ED | L | PN 160 | 42 | G 1.1/2" -11 | M 52 x 2 | 55 | 22 | 52.0 | 19.0 | 55 | - |
| XVR NW 03 HS ED | S | PN 630 | 6 | G 1/4" -19 | M 14 x 1.5 | 19 | 12 | 32.0 | 13.0 | 19 | - |
| XVR NW 03 HS 1/2 ED | S | PN 630 | 6 | G 1/2" -14 | M 14 x 1.5 | 27 | 14 | 39.0 | 18.0 | 27 | - |
| XVR NW 04 HS ED | S | PN 630 | 8 | G 1/4" -19 | M 16 x 1.5 | 19 | 12 | 34.0 | 15.0 | 19 | - |
| XVR NW 04 HS 3/8 ED | S | PN 630 | 8 | G 3/8" -19 | M 16 x 1.5 | 22 | 12 | 34.5 | 15.5 | 22 | - |
| XVR NW 06 HS 1/4 ED | S | PN 630 | 10 | G 1/4" -19 | M 18 x 1,5 | 19 | 12 | 34.0 | 14.5 | 22 | - |
| XVR NW 06 HS ED | S | PN 630 | 10 | G 3/8" -19 | M 18 x 1,5 | 22 | 12 | 34.5 | 15.0 | 22 | - |
| XVR NW 06 HS 1/2 ED | S | PN 630 | 10 | G 1/2" -14 | M 18 x 1,5 | 27 | 14 | 39.0 | 17.5 | 27 | - |
| XVR NW 08 HS 1/4 ED | S | PN 630 | 12 | G 1/4" -19 | M 20 x 1.5 | 19 | 12 | 36.0 | 16.5 | 22 | - |
| XVR NW 08 HS ED | S | PN 630 | 12 | G 3/8" -19 | M 20 x 1.5 | 22 | 12 | 36.5 | 17.0 | 22 | - |
| XVR NW 08 HS 1/2 ED | S | PN 630 | 12 | G 1/2" -14 | M 20 x 1.5 | 27 | 14 | 39.0 | 17.5 | 27 | - |
| XVR NW 10 HS 3/8 ED | S | PN 630 | 14 | G 3/8" -19 | M 22 x 1.5 | 22 | 12 | 38.5 | 18.5 | 27 | - |
| XVR NW 10 HS ED | S | PN 630 | 14 | G 1/2" -14 | M 22 x 1.5 | 27 | 14 | 41.0 | 19.0 | 27 | - |
| XVR NW 10 HS 3/4 ED | S | PN 630 | 14 | G 3/4" -14 | M 22 x 1.5 | 32 | 16 | 45.0 | 21.0 | 32 | - |
| XVR NW 13 HS 3/8 ED | S | PN 400 | 16 | G 3/8" -19 | M 24 x 1.5 | 22 | 12 | 38.5 | 18.0 | 27 | - |
| XVR NW 13 HS ED | S | PN 400 | 16 | G 1/2" -14 | M 24 x 1.5 | 27 | 14 | 41.0 | 18.5 | 27 | - |
| XVR NW 13 HS 3/4 ED | S | PN 400 | 16 | G 3/4" -14 | M 24 x 1.5 | 32 | 16 | 45.0 | 20.5 | 32 | - |
| XVR NW 13 HS 1 ED | S | PN 400 | 16 | G 1" | M 24 x 1.5 | 39 | 18 | 45.5 | 18.8 | 41 | - |
| XVR NW 16 HS 1/2 ED | S | PN 400 | 20 | G 1/2" -14 | M 30 x 2 | 27 | 14 | 45.0 | 20.5 | 32 | - |
| XVR NW 16 HS ED | S | PN 400 | 20 | G 3/4" -14 | M 30 x 2 | 32 | 16 | 47.0 | 20.5 | 32 | - |
| XVR NW 16 HS 1 ED | S | PN 400 | 20 | G 1" -11 | M 30 x 2 | 40 | 18 | 51.0 | 22.5 | 41 | - |
| XVR NW 20 HS 1/2 ED | S | PN 400 | 25 | G 1/2" -14 | M 36 x 2 | 27 | 14 | 49.0 | 23.0 | 41 | - |
| XVR NW 20 HS 3/4 ED | S | PN 400 | 25 | G 3/4" -14 | M 36 x 2 | 32 | 16 | 51.0 | 23.0 | 41 | - |
| XVR NW 20 HS ED | S | PN 400 | 25 | G 1" -11 | M 36 x 2 | 40 | 18 | 53.0 | 23.0 | 41 | - |
| XVR NW 25 HS 1 ED | S | PN 400 | 30 | G 1" -11 | M 42 x 2 | 40 | 18 | 55.0 | 23.5 | 50 | - |
| XVR NW 25 HS ED | S | PN 400 | 30 | G 1.1/4" -11 | M 42 x 2 | 50 | 20 | 57.0 | 23.5 | 50 | - |
| XVR NW 32 HS 1 1/4 ED | S | PN 315 | 38 | G 1.1/4" -11 | M 52 x 2 | 50 | 20 | 62.0 | 26.0 | 55 | - |
| XVR NW 32 HS ED | S | PN 315 | 38 | G 1.1/2" -11 | M 52 x 2 | 55 | 22 | 64.0 | 26.0 | 55 | - |

Sērija: LL = ļoti vieglā L = vieglā S = smagā

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens

Ø d2 = caurules ārējais diametrs