



Blīvējuma veids 1  
F veida  
Savienojums 1  
UN/UNF ārējā vītne  
Blīvējuma veids 2  
24° iekšējais konuss  
Savienojums 2  
metriskā ārējās vītnes, cilindriskās  
Modelis  
Ieskrūvējams veidgabals  
Konstrukcija  
Taisna  
Standarts  
DIN 2353  
ISO 8434-1  
Piegādes apjoms  
Iemava (bez uznavuzgriežņa un griešanas gredzena)  
Materiāls  
Tērauds  
Virsmas aizsardzība  
galvaniskais pārklājums

## Norādot

Norādes par montāžu, uzstādīšanu, spiediena noslodzi un pieļaujamo ekspluatācijas temperatūru norādītas cauruļu veidgabalu tehniskajā informācijā.

## Produkts

Apzīmējums	Sērija	Ekspluatācijas spiediens bar	Ø d2 mm	G	Ø D mm	i mm	L2 mm	L7 mm	SW mm	OR
XVU NW 04 HL 7/16	L	PN 315	6	7/16"-20 UNF	14.4	9.1	9.9	26.0	17	9.17 x 1.83
XVU NW 04 HL 1/2	L	PN 315	6	1/2"-20 UNF	16.8	9.1	9.9	26.0	17	10.52 x 1.83
XVU NW 04 HL 9/16	L	PN 315	6	9/16"-18 UNF	17.6	10.0	11.0	28.0	19	11.89 x 1.98
XVU NW 06 HL 7/16	L	PN 315	8	7/16"-20 UNF	14.4	9.1	12.9	29.0	17	9.17 x 1.83
XVU NW 06 HL 1/2	L	PN 315	8	1/2"-20 UNF	16.8	9.1	12.9	29.0	17	10.52 x 1.83
XVU NW 06 HL 9/16	L	PN 315	8	9/16"-18 UNF	17.6	10.0	13.0	30.0	19	11.89 x 1.98
XVU NW 08 HL 7/16	L	PN 315	10	7/16"-20 UNF	14.4	9.1	13.9	30.0	17	9.17 x 1.83
XVU NW 08 HL 9/16	L	PN 315	10	9/16"-18 UNF	17.6	10.0	14.0	31.0	19	11.89 x 1.98
XVU NW 08 HL 3/4	L	PN 315	10	3/4" -16 UNF	22.3	11.1	14.9	33.0	24	16.36 x 2.20
XVU NW 10 HL 9/16	L	PN 315	12	9/16"-18 UNF	17.6	10.0	12.0	29.0	19	11.89 x 1.98
XVU NW 10 HL 3/4	L	PN 315	12	3/4" -16 UNF	22.3	11.1	12.9	31.0	24	16.36 x 2.20
XVU NW 10 HL 7/8	L	PN 315	12	7/8" -14 UNF	25.5	12.7	14.3	34.0	27	19.18 x 2.46
XVU NW 13 HL 9/16	L	PN 315	15	9/16"-18 UNF	17.6	10.0	14.0	31.0	24	11.89 x 1.98
XVU NW 13 HL 3/4	L	PN 315	15	3/4" -16 UNF	22.3	11.1	13.9	32.0	24	16.36 x 2.20
XVU NW 13 HL 7/8	L	PN 315	15	7/8" -14 UNF	25.5	12.7	15.8	35.5	27	19.18 x 2.46
XVU NW 16 HL 3/4	L	PN 315	18	3/4" -16 UNF	22.3	11.1	14.4	33.0	27	16.36 x 2.20
XVU NW 16 HL 7/8	L	PN 315	18	7/8" -14 UNF	25.5	12.7	14.5	34.7	27	19.18 x 2.46
XVU NW 16 HL 1 1/16	L	PN 315	18	1.1/16" -12 UN	31.9	15.1	14.4	37.0	32	23.47 x 2.95
XVU NW 20 HL 7/8	L	PN 160	22	7/8" -14 UNF	25.5	12.7	16.8	37.0	32	19.18 x 2.46
XVU NW 20 HL 1 1/16	L	PN 160	22	1.1/16" -12 UN	31.9	15.1	16.4	39.0	32	23.47 x 2.95
XVU NW 20 HL 1 5/16	L	PN 160	22	1.5/16" -12 UN	38.2	15.1	17.4	40.0	41	29.74 x 2.95
XVU NW 25 HL 7/8	L	PN 160	28	7/8" -14 UNF	25.5	12.7	19.8	40.0	41	19.18 x 2.46
XVU NW 25 HL 1 1/16	L	PN 160	28	1.1/16" -12 UN	31.9	15.1	17.4	40.0	41	23.47 x 2.95
XVU NW 25 HL 1 5/16	L	PN 160	28	1.5/16" -12 UN	38.2	15.1	17.4	40.0	41	29.74 x 2.95
XVU NW 32 HL 1 5/16	L	PN 160	35	1.5/16" -12 UN	38.2	15.1	17.4	43.0	46	29.74 x 2.95
XVU NW 32 HL 1 5/8	L	PN 160	35	1.5/8" -12 UN	47.7	15.1	17.4	43.0	50	37.47 x 3.00
XVU NW 40 HL 1 5/8	L	PN 160	42	1.5/8" -12 UN	47.7	15.1	18.9	45.0	55	37.47 x 3.00
XVU NW 40 HL 1 7/8	L	PN 160	42	1.7/8" -12 UN	53.8	15.1	18.9	45.0	60	43.69 x 3.00
XVU NW 03 HS 7/16	S	PN 630	6	7/16"-20 UNF	14.4	9.1	14.9	31.0	17	9.17 x 1.83
XVU NW 04 HS 7/16	S	PN 630	8	7/16"-20 UNF	14.4	9.1	14.9	31.0	17	9.17 x 1.83
XVU NW 04 HS 1/2	S	PN 630	8	1/2"-20 UNF	16.8	9.1	14.9	31.0	19	10.52 x 1.83

Apzīmējums	Sērija	Ekspluatācijas spiediens bar	Ø d2 mm	G	Ø D mm	i mm	L2 mm	L7 mm	SW mm	OR
XVU NW 04 HS 9/16	S	PN 630	8	9/16"-18 UNF	17.6	10.0	15.0	32.0	19	11.89 x 1.98
XVU NW 06 HS 9/16	S	PN 630	10	9/16"-18 UNF	17.6	10.0	14.5	32.0	19	10.89 x 1.98
XVU NW 06 HS 3/4	S	PN 630	10	3/4" -16 UNF	22.3	11.1	14.4	33.0	24	16.36 x 2.20
XVU NW 08 HS 9/16	S	PN 630	12	9/16"-18 UNF	17.6	10.0	14.5	32.0	22	11.89 x 1.98
XVU NW 08 HS 3/4	S	PN 630	12	3/4" -16 UNF	22.3	11.1	17.4	36.0	24	16.36 x 2.20
XVU NW 08 HS 7/8	S	PN 630	12	7/8" -14 UNF	25.5	12.7	17.8	38.0	27	19.18 x 2.46
XVU NW 10 HS 3/4	S	PN 630	14	3/4" -16 UNF	22.3	11.1	15.9	35.0	24	16.36 x 2.20
XVU NW 13 HS 3/4	S	PN 400	16	3/4" -16 UNF	22.3	11.1	15.4	35.0	24	16.36 x 2.20
XVU NW 13 HS 7/8	S	PN 400	16	7/8" -14 UNF	25.5	12.7	18.8	40.0	27	19.18 x 2.46
XVU NW 13 HS 1 1/16	S	PN 400	16	1.1/16" -12 UN	31.9	15.1	20.4	44.0	32	23.47 x 2.95
XVU NW 16 HS 3/4	S	PN 400	20	3/4" -16 UNF	22.3	11.1	20.4	42.0	32	16.36 x 2.20
XVU NW 16 HS 7/8	S	PN 400	20	7/8" -14 UNF	25.5	12.7	20.8	44.0	32	19.18 x 2.46
XVU NW 16 HS 1 1/16	S	PN 400	20	1.1/16" -12 UN	31.9	15.1	20.4	46.0	32	23.47 x 2.95
XVU NW 20 HS 1 1/16	S	PN 400	25	1.1/16" -12 UN	31.9	15.1	22.9	50.0	41	23.47 x 2.95
XVU NW 20 HS 1 5/16	S	PN 400	25	1.5/16" -12 UN	38.2	15.1	22.9	50.0	41	29.74 x 2.95
XVU NW 25 HS 1 5/16	S	PN 400	30	1.5/16" -12 UN	38.2	15.1	23.4	52.0	46	29.74 x 2.95
XVU NW 25 HS 1 5/8	S	PN 400	30	1.5/8" -12 UN	47.7	15.1	23.4	52.0	50	37.47 x 3.00
XVU NW 32 HS 1 5/8	S	PN 315	38	1.5/8" -12 UN	47.7	15.1	25.9	57.0	55	37.47 x 3.00
XVU NW 32 HS 1 7/8	S	PN 315	38	1.7/8" -12 UN	53.8	15.1	25.9	57.0	60	43.69 x 3.00

Sērija: LL = ļoti vieglā L = vieglā S = smagā

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens

Ø d2 = caurules ārējais diametrs