



Blīvējuma veids 1
F veida
Savienojums 1
UN/UNF ārējā vītne
Blīvējuma veids 2
24° iekšējais konuss
Savienojums 2
metriskā ārējās vītnes, cilindriskās
Modelis
Ieskrūvējams veidgabals
Konstrukcija
Taisna
Standarts
DIN 2353
ISO 8434-1
Piegādes apjoms
Iemava (bez uzmavuzgriežņa un griešanas gredzena)
Materiāls
Nerūsējošais tērauds

Norādot

Norādes par montāžu, uzstādīšanu, spiediena noslodzi un pieļaujamo ekspluatācijas temperatūru norādītas cauruļu veidgabalu tehniskajā informācijā.

Produkts

Apzīmējums	Sērija	Ekspluatācijas spiediens bar	Ø d2 mm	G	Ø D mm	i mm	L2 mm	L7 mm	SW mm	OR
XVU NW 04 HL 9/16 VA	L	PN 315	6	9/16"-18 UNF	17.6	10.0	11.0	28.0	19	11.89 x 1.98
XVU NW 04 HL 7/16 VA	L	PN 315	6	7/16"-20 UNF	14.4	9.1	9.9	26.0	17	9.17 x 1.83
XVU NW 04 HL 1/2 VA	L	PN 315	6	1/2"-20 UNF	16.8	9.1	9.9	26.0	17	10.52 x 1.83
XVU NW 06 HL 7/16 VA	L	PN 315	8	7/16"-20 UNF	14.4	9.1	12.9	29.0	17	9.17 x 1.83
XVU NW 06 HL 1/2 VA	L	PN 315	8	1/2"-20 UNF	16.8	9.1	12.9	29.0	17	10.52 x 1.83
XVU NW 06 HL 9/16 VA	L	PN 315	8	9/16"-18 UNF	17.6	10.0	13.0	30.0	19	11.89 x 1.98
XVU NW 08 HL 7/16 VA	L	PN 315	10	7/16"-20 UNF	14.4	9.1	13.9	30.0	17	9.17 x 1.83
XVU NW 08 HL 1/2 VA	L	PN 315	10	1/2"-20 UNF	17.0	9.2	11.0	26.0	17	10.52 x 1.83
XVU NW 08 HL 9/16 VA	L	PN 315	10	9/16"-18 UNF	17.6	10.0	14.0	31.0	19	11.89 x 1.98
XVU NW 08 HL 3/4 VA	L	PN 315	10	3/4" -16 UNF	22.3	11.1	14.9	33.0	24	16.36 x 2.20
XVU NW 10 HL 9/16 VA	L	PN 315	12	9/16"-18 UNF	17.6	10.0	12.0	29.0	19	11.89 x 1.98
XVU NW 10 HL 3/4 VA	L	PN 315	12	3/4" -16 UNF	22.3	11.1	12.9	31.0	24	16.36 x 2.20
XVU NW 10 HL 7/8 VA	L	PN 315	12	7/8" -14 UNF	25.5	12.7	14.3	34.0	27	19.18 x 2.46
XVU NW 13 HL 9/16 VA	L	PN 315	15	9/16"-18 UNF	17.6	10.0	14.0	31.0	24	11.89 x 1.98
XVU NW 13 HL 3/4 VA	L	PN 315	15	3/4" -16 UNF	22.3	11.1	13.9	32.0	24	16.36 x 2.20
XVU NW 13 HL 7/8 VA	L	PN 315	15	7/8" -14 UNF	25.5	12.7	15.8	35.5	27	19.18 x 2.46
XVU NW 16 HL 3/4 VA	L	PN 315	18	3/4" -16 UNF	22.3	11.1	14.4	33.0	27	16.36 x 2.20
XVU NW 16 HL 7/8 VA	L	PN 315	18	7/8" -14 UNF	25.5	12.7	14.5	34.7	27	19.18 x 2.46
XVU NW 16 HL 1 1/16 VA	L	PN 315	18	1.1/16" -12 UN	31.9	15.1	14.4	37.0	32	23.47 x 2.95
XVU NW 20 HL 7/8 VA	L	PN 160	22	7/8" -14 UNF	25.5	12.7	16.8	37.0	32	19.18 x 2.46
XVU NW 20 HL 1 1/16 VA	L	PN 160	22	1.1/16" -12 UN	31.9	15.1	16.4	39.0	32	23.47 x 2.95
XVU NW 20 HL 1 5/16 VA	L	PN 160	22	1.5/16" -12 UN	38.2	15.1	17.4	40.0	41	29.74 x 2.95
XVU NW 25 HL 1 1/16 VA	L	PN 160	28	1.1/16" -12 UN	31.9	15.1	17.4	40.0	41	23.47 x 2.95
XVU NW 25 HL 1 5/16 VA	L	PN 160	28	1.5/16" -12 UN	38.2	15.1	17.4	40.0	41	29.74 x 2.95
XVU NW 32 HL 1 5/8 VA	L	PN 160	35	1.5/8" -12 UN	47.7	15.1	17.4	43.0	50	37.47 x 3.00
XVU NW 03 HS 7/16 VA	S	PN 630	6	7/16"-20 UNF	14.4	9.1	14.9	31.0	17	9.17 x 1.83
XVU NW 04 HS 7/16 VA	S	PN 630	8	7/16"-20 UNF	14.4	9.1	14.9	31.0	17	9.17 x 1.83
XVU NW 04 HS 1/2 VA	S	PN 630	8	1/2"-20 UNF	16.8	9.1	14.9	31.0	19	10.52 x 1.83
XVU NW 04 HS 9/16 VA	S	PN 630	8	9/16"-18 UNF	17.6	10.0	15.0	32.0	19	11.89 x 1.98
XVU NW 06 HS 9/16 VA	S	PN 630	10	9/16"-18 UNF	17.6	10.0	14.5	32.0	19	10.89 x 1.98
XVU NW 06 HS 3/4 VA	S	PN 630	10	3/4" -16 UNF	22.3	11.1	14.4	33.0	24	16.36 x 2.20
XVU NW 08 HS 9/16 VA	S	PN 630	12	9/16"-18 UNF	17.6	10.0	14.5	32.0	22	11.89 x 1.98

Apzīmējums	Sērija	Ekspluatācijas spiediens bar	Ø d2 mm	G	Ø D mm	i mm	L2 mm	L7 mm	SW mm	OR
XVU NW 08 HS 3/4 VA	S	PN 630	12	3/4" -16 UNF	22.3	11.1	17.4	36.0	24	16.36 x 2.20
XVU NW 08 HS 7/8 VA	S	PN 630	12	7/8" -14 UNF	25.5	12.7	17.8	38.0	27	19.18 x 2.46
XVU NW 13 HS 3/4 VA	S	PN 400	16	3/4" -16 UNF	22.3	11.1	15.4	35.0	24	16.36 x 2.20
XVU NW 13 HS 7/8 VA	S	PN 400	16	7/8" -14 UNF	25.5	12.7	18.8	40.0	27	19.18 x 2.46
XVU NW 16 HS 3/4 VA	S	PN 400	20	3/4" -16 UNF	22.3	11.1	20.4	42.0	32	16.36 x 2.20
XVU NW 16 HS 7/8 VA	S	PN 400	20	7/8" -14 UNF	25.5	12.7	20.8	44.0	32	19.18 x 2.46
XVU NW 16 HS 1 1/16 VA	S	PN 400	20	1.1/16" -12 UN	31.9	15.1	20.4	46.0	32	23.47 x 2.95
XVU NW 20 HS 1 1/16 VA	S	PN 400	25	1.1/16" -12 UN	31.9	15.1	22.9	50.0	41	23.47 x 2.95
XVU NW 20 HS 1 5/16 VA	S	PN 400	25	1.5/16" -12 UN	38.2	15.1	22.9	50.0	41	29.74 x 2.95
XVU NW 25 HS 1 5/16 VA	S	PN 400	30	1.5/16" -12 UN	38.2	15.1	23.4	52.0	46	29.74 x 2.95
XVU NW 25 HS 1 5/8 VA	S	PN 400	30	1.5/8" -12 UN	47.7	15.1	23.4	52.0	50	37.47 x 3.00
XVU NW 32 HS 1 5/8 VA	S	PN 315	38	1.5/8" -12 UN	47.7	15.1	25.9	57.0	55	37.47 x 3.00
XVU NW 32 HS 17/8 VA	S	PN 315	38	1.7/8" -12 UN	53.8	15.1	25.9	57.0	60	43.69 x 3.00

Sērija: LL = ļoti vieglā L = vieglā S = smagā

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens

Ø d2 = caurules ārējais diametrs