



Blīvējuma veids 1
 Ieskrūvējamās iemavas blīvējums ar apaļa šķērs griezuma gredzenu
 Savienojums 1
 UN/UNF ārējā vītne
 Blīvējuma veids 2 + 3
 24° iekšējais konuss
 Savienojums 2 + 3
 metriska ārējās vītnes, cilindriskās
 Modelis
 Ieskrūvējams veidgabals ar virziena regulēšanu
 Konstrukcija
 L-veida
 Standarts
 ISO 8434-1
 Piegādes apjoms
 Iemava (bez uzmavuzgriezņa un griešanas gredzena)
 Materiāls
 Tērauds
 Virsmas aizsardzība
 galvaniskais pārklājums

Norādot

Norādes par montāžu, uzstādīšanu, spiediena noslodzi un pieļaujamo ekspluatācijas temperatūru norādītas cauruļu veidgabalu tehniskajā informācijā.

Produkts

Apzīmējums	Sērija	Ekspluatācijas spiediens bar	Ø d2 mm	G1	G2 + G3	i mm	L4 mm	L5 mm	L7 mm	SW mm	S1	OR
XELO NW 04 HL 7/16	L	PN 315	6	7/16"-20 UNF	M 12 x 1,5	10	14	19	21	14	14	8.92 x 1.83
XELO NW 06 HL 7/16	L	PN 315	8	7/16"-20 UNF	M 14 x 1,5	10	16	19	23	14	14	8.92 x 1.83
XELO NW 06 HL 1/2	L	PN 315	8	1/2"-20 UNF	M 14 x 1,5	10	16	19	23	14	19	10.52 x 1.83
XELO NW 06 HL 9/16	L	PN 315	8	9/16"-18 UNF	M 14 x 1,5	10	16	19	23	19	17	11.90 x 1.98
XELO NW 08 HL 9/16	L	PN 315	10	9/16"-18 UNF	M 16 x 1,5	10	17	24	24	19	17	11.90 x 1.98
XELO NW 10 HL 9/16	L	PN 315	12	9/16"-18 UNF	M 18 x 1,5	11	19	25	26	19	17	11.90 x 1.98
XELO NW 10 HL 3/4	L	PN 315	12	3/4" -16 UNF	M 18 x 1,5	13	19	25	26	19	22	16.36 x 2.20
XELO NW 13 HL 3/4	L	PN 315	15	3/4" -16 UNF	M 22 x 1,5	13	21	28	28	22	22	16.36 x 2.20
XELO NW 13 HL 7/8	L	PN 315	15	7/8" -14 UNF	M 22 x 1,5	15	21	28	28	22	27	19.18 x 2.46
XELO NW 16 HL 7/8	L	PN 315	18	7/8" -14 UNF	M 26 x 1,5	15	24	32	31	27	27	19.18 x 2.46
XELO NW 16 HL 1 1/16	L	PN 315	18	1.1/16" -12 UN	M 26 x 1,5	17	24	32	31	30	32	23.47 x 2.95
XELO NW 20 HL 1 1/16	L	PN 160	22	1.1/16" -12 UN	M 30 x 2	17	28	35	35	30	32	23.47 x 2.95
XELO NW 25 HL 1 5/16	L	PN 160	28	1.5/16" -12 UN	M 36 x 2	17	31	42	38	36	41	29.74 x 2.95
XELO NW 32 HL 1 5/8	L	PN 160	35	1.5/8" -12 UN	M 45 x 2	17	38	46	48	50	50	37.47 x 3.00
XELO NW 40 HL 1 7/8	L	PN 160	42	1.7/8" -12 UN	M 52 x 2	17	38	47	49	50	55	43.69 x 3.00
XELO NW 03 HS 7/16	S	PN 400	6	7/16"-20 UNF	M 14 x 1,5	12	15	20	22	14	14	8.92 x 1.83
XELO NW 04 HS 1/2	S	PN 400	8	1/2"-20 UNF	M 16 x 1,5	12	15	20	22	14	17	10.52 x 1.83
XELO NW 04 HS 9/16	S	PN 400	8	9/16"-18 UNF	M 16 x 1,5	12	17	25	24	19	17	11.90 x 1.98
XELO NW 06 HS 9/16	S	PN 400	10	9/16"-18 UNF	M 18 x 1,5	12	18	26	25	19	17	11.90 x 1.98
XELO NW 08 HS 3/4	S	PN 400	12	3/4" -16 UNF	M 20 x 1,5	14	22	30	29	22	22	16.36 x 2.20
XELO NW 10 HS 7/8	S	PN 250	14	7/8" -14 UNF	M 22 x 1,5	16	25	34	33	27	27	19.18 x 2.46
XELO NW 13 HS 7/8	S	PN 400	16	7/8" -14 UNF	M 24 x 1,5	16	25	34	33	27	27	19.18 x 2.46
XELO NW 16 HS 1 1/16	S	PN 400	20	1.1/16" -12 UN	M 30 x 2	19	28	37	38	30	32	23.47 x 2.95
XELO NW 20 HS 1 1/16	S	PN 400	25	1.1/16" -12 UN	M 36 x 2	19	30	50	42	36	32	23.47 x 2.95
XELO NW 20 HS 1 5/16	S	PN 400	25	1.5/16" -12 UN	M 36 x 2	19	33	53	46	38	33	29.74 x 2.95
XELO NW 25 HS 1 5/8	S	PN 250	30	1.5/8" -12 UN	M 42 x 2	19	36	50	49	50	50	37.47 x 3.00
XELO NW 32 HS 1 7/8	S	PN 250	38	1.7/8" -12 UN	M 52 x 2	19	34	51	50	50	55	43.69 x 3.00

Sērija: LL = ļoti vieglā L = vieglā S = smagā

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens

Ø d2 = caurules ārējais diametrs