



Blīvējuma veids 1
 Apaļa šķērs griezuma gredzens un atstarpes membrānas gredzens
 Savienojums 1
 Metriska ārējā vītne, cilindriskā
 Blīvējuma veids 2 + 3
 24° iekšējais konuss
 Savienojums 2 + 3
 metriska ārējās vītnes, cilindriskās
 Modelis
 Ieskrūvējams veidgabals ar virziena regulēšanu
 Konstrukcija
 L-veida
 Standarts
 ISO 8434-1
 Piegādes apjoms
 Iemava (bez uzmavuzgriezņa un griešanas gredzena)
 Materiāls
 Tērauds
 Virsmas aizsardzība
 galvaniskais pārklājums

Norādīt

Norādes par montāžu, uzstādīšanu, spiediena noslodzi un pieļaujamo ekspluatācijas temperatūru norādītas cauruļu veidgabalu tehniskajā informācijā.

Produkts

Apzīmējums	Sērija	Ekspluatācijas spiediens bar	Ø d2 mm	G1	G2 + G3	i mm	L4 mm	L5 mm	L7 mm	SW mm	S1	OR
XELOMK NW 04 HL	L	PN 315	6	M 10 x 1	M 12 x 1,5	7	14	20	21	14	13	8.1 x 1.6
XELOMK NW 06 HL	L	PN 315	8	M 12 x 1,5	M 14 x 1.5	10	16	22	23	14	17	9.3 x 2.4
XELOMK NW 08 HL	L	PN 315	10	M 14 x 1.5	M 16 x 1.5	9	17	25	24	19	17	11.3 x 2.4
XELOMK NW 10 HL	L	PN 315	12	M 16 x 1.5	M 18 x 1,5	9	19	26	26	19	19	13.3 x 2.4
XELOMK NW 13 HL	L	PN 315	15	M 18 x 1,5	M 22 x 1.5	11	21	30	28	22	22	15.3 x 2.4
XELOMK NW 16 HL	L	PN 315	18	M 22 x 1.5	M 26 x 1,5	11	24	33	31	27	27	19.3 x 2.4
XELOMK NW 20 HL	L	PN 160	22	M 26 x 1,5	M 30 x 2	16	28	35	35	30	32	23.3 x 2.4
XELOMK NW 20 HL 27	L	PN 160	22	M 27 x 2	M 30 x 2	14	28	35	35	30	36	23.6 x 2.9
XELOMK NW 25 HL	L	PN 160	28	M 33 x 2	M 36 x 2	14	31	38	38	36	38	29.5 x 3.0
XELOMK NW 32 HL	L	PN 160	35	M 42 x 2	M 45 x 2	14	38	48	48	50	50	38.0 x 3.0
XELOMK NW 40 HL	L	PN 160	42	M 48 x 2	M 52 x 2	16	38	49	49	50	55	44.5 x 3.0
XELOMK NW 03 HS	S	PN 315	6	M 12 x 1,5	M 14 x 1.5	10	15	22	22	14	17	9.3 x 2.4
XELOMK NW 04 HS	S	PN 315	8	M 14 x 1.5	M 16 x 1.5	10	17	26	24	19	17	11.3 x 2.4
XELOMK NW 06 HS	S	PN 315	10	M 16 x 1.5	M 18 x 1,5	11	18	27	25	19	19	13.3 x 2.4
XELOMK NW 08 HS	S	PN 315	12	M 18 x 1,5	M 20 x 1.5	12	22	31	29	22	22	15.3 x 2.4
XELOMK NW 10 HS	S	PN 315	14	M 20 x 1.5	M 22 x 1.5	14	25	35	33	27	27	17.3 x 2.4
XELOMK NW 13 HS	S	PN 315	16	M 22 x 1.5	M 24 x 1.5	14	25	35	33	27	27	19.3 x 2.4
XELOMK NW 16 HS	S	PN 315	20	M 27 x 2	M 30 x 2	16	28	39	38	30	32	23.6 x 2.9
XELOMK NW 20 HS	S	PN 315	25	M 33 x 2	M 36 x 2	16	30	44	42	36	38	29.5 x 3.0
XELOMK NW 25 HS	S	PN 250	30	M 42 x 2	M 42 x 2	17	36	51	49	50	50	38.0 x 2.0
XELOMK NW 32 HS	S	PN 200	38	M 48 x 2	M 52 x 2	19	34	54	50	50	55	44.5 x 3.0

Sērija: LL = ļoti vieglā L = vieglā S = smagā

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens

Ø d2 = caurules ārējais diametrs