



Blīvējuma veids 1  
 Apaļa šķērsgriezuma gredzens un atstarpes membrānas gredzens  
 Savienojums 1  
 Metriska ārējā vītne, cilindriskā  
 Blīvējuma veids 2 + 3  
 24° iekšējais konuss  
 Savienojums 2 + 3  
 metriska ārējās vītnes, cilindriskās  
 Modelis  
 Ieskrūvējams veidgabals ar virziena regulēšanu  
 Konstrukcija  
 L-veida  
 Standarts  
 ISO 8434-1  
 Piegādes apjoms  
 Iemava (bez uzmavuzgriezņa un griešanas gredzena)  
 Materiāls  
 Tērauds  
 Virsmas aizsardzība  
 galvaniskais pārklājums

## Norādīt

Norādes par montāžu, uzstādīšanu, spiediena noslodzi un pieļaujamo ekspluatācijas temperatūru norādītas cauruļu veidgabalu tehniskajā informācijā.

## Produkts

Apzīmējums	Sērija	Ekspluatācijas spiediens bar	Ø d2 mm	G1	G2 + G3	i mm	L4 mm	L5 mm	L7 mm	SW mm	S1	OR
XELOMK NW 04 HL	L	PN 315	6	M 10 x 1	M 12 x 1,5	7	14	20	21	14	13	8.1 x 1.6
XELOMK NW 06 HL	L	PN 315	8	M 12 x 1,5	M 14 x 1.5	10	16	22	23	14	17	9.3 x 2.4
XELOMK NW 08 HL	L	PN 315	10	M 14 x 1.5	M 16 x 1.5	9	17	25	24	19	17	11.3 x 2.4
XELOMK NW 10 HL	L	PN 315	12	M 16 x 1.5	M 18 x 1,5	9	19	26	26	19	19	13.3 x 2.4
XELOMK NW 13 HL	L	PN 315	15	M 18 x 1,5	M 22 x 1.5	11	21	30	28	22	22	15.3 x 2.4
XELOMK NW 16 HL	L	PN 315	18	M 22 x 1.5	M 26 x 1,5	11	24	33	31	27	27	19.3 x 2.4
XELOMK NW 20 HL	L	PN 160	22	M 26 x 1,5	M 30 x 2	16	28	35	35	30	32	23.3 x 2.4
XELOMK NW 20 HL 27	L	PN 160	22	M 27 x 2	M 30 x 2	14	28	35	35	30	36	23.6 x 2.9
XELOMK NW 25 HL	L	PN 160	28	M 33 x 2	M 36 x 2	14	31	38	38	36	38	29.5 x 3.0
XELOMK NW 32 HL	L	PN 160	35	M 42 x 2	M 45 x 2	14	38	48	48	50	50	38.0 x 3.0
XELOMK NW 40 HL	L	PN 160	42	M 48 x 2	M 52 x 2	16	38	49	49	50	55	44.5 x 3.0
XELOMK NW 03 HS	S	PN 315	6	M 12 x 1,5	M 14 x 1.5	10	15	22	22	14	17	9.3 x 2.4
XELOMK NW 04 HS	S	PN 315	8	M 14 x 1.5	M 16 x 1.5	10	17	26	24	19	17	11.3 x 2.4
XELOMK NW 06 HS	S	PN 315	10	M 16 x 1.5	M 18 x 1,5	11	18	27	25	19	19	13.3 x 2.4
XELOMK NW 08 HS	S	PN 315	12	M 18 x 1,5	M 20 x 1.5	12	22	31	29	22	22	15.3 x 2.4
XELOMK NW 10 HS	S	PN 315	14	M 20 x 1.5	M 22 x 1.5	14	25	35	33	27	27	17.3 x 2.4
XELOMK NW 13 HS	S	PN 315	16	M 22 x 1.5	M 24 x 1.5	14	25	35	33	27	27	19.3 x 2.4
XELOMK NW 16 HS	S	PN 315	20	M 27 x 2	M 30 x 2	16	28	39	38	30	32	23.6 x 2.9
XELOMK NW 20 HS	S	PN 315	25	M 33 x 2	M 36 x 2	16	30	44	42	36	38	29.5 x 3.0
XELOMK NW 25 HS	S	PN 250	30	M 42 x 2	M 42 x 2	17	36	51	49	50	50	38.0 x 2.0
XELOMK NW 32 HS	S	PN 200	38	M 48 x 2	M 52 x 2	19	34	54	50	50	55	44.5 x 3.0

Sērija: LL = ļoti vieglā L = vieglā S = smagā

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens

Ø d2 = caurules ārējais diametrs