



Blīvējuma veids 1  
 Vītnes blīvējums  
 Savienojums 1  
 NPT ārējās vītnes  
 Blīvējuma veids 2 + 3  
 24° iekšējais konuss  
 Savienojums 2 + 3  
 metriskā ārējās vītnes, cilindriskās  
 Modelis  
 Ieskrūvējams veidgabals  
 Konstrukcija  
 L-veida  
 Standarts  
 DIN 2353  
 Piegādes apjoms  
 Iemava (bez uzmavuzgriezņa un griešanas gredzena)  
 Materiāls  
 Nerūsējošais tērauds

## Norādot

Norādes par montāžu, uzstādīšanu, spiediena noslodzi un pieļaujamo ekspluatācijas temperatūru norādītas cauruļu veidgabalu tehniskajā informācijā.

## Produkts

Apzīmējums	Sērija	Ekspluatācijas spiediens bar	Ø d2 mm	G	i mm	L4 mm	L5 mm	L7 mm	SW mm
XLN NW 04 HL VA	L	PN 315	6	1/8" -27 NPT	10.0	12.0	20	19	12
XLN NW 04 HL 1/4 VA	L	PN 315	6	1/4" -18 NPT	15.0	14.0	26	21	12
XLN NW 06 HL VA	L	PN 315	8	1/4" -18 NPT	15.0	14.0	26	21	12
XLN NW 08 HL VA	L	PN 315	10	1/4" -18 NPT	15.0	15.0	27	22	14
XLN NW 10 HL 1/4 VA	L	PN 315	12	1/4" -18 NPT	15.0	15.0	27	22	17
XLN NW 10 HL VA	L	PN 315	12	3/8" -18 NPT	15.3	17.0	28	24	17
XLN NW 10 HL 1/2 VA	L	PN 315	12	1/2" -14 NPT	20.0	21.0	32	28	17
XLN NW 13 HL VA	L	PN 315	15	1/2" -14 NPT	20.0	21.0	34	28	19
XLN NW 16 HL VA	L	PN 315	18	1/2" -14 NPT	20.0	23.5	36	31	24
XLN NW 20 HL VA	L	PN 160	22	3/4" -14 NPT	20.0	27.5	42	35	27
XLN NW 25 HL VA	L	PN 160	28	1" -11.5 NPT	25.0	30.5	48	38	36
XLN NW 32 HL VA	L	PN 160	35	1.1/4" -11.5 NPT	25.5	34.5	54	45	41
XLN NW 40 HL VA	L	PN 160	42	1.1/2" -11.5 NPT	26.0	40.0	61	51	50
XLN NW 03 HS VA	S	PN 630	6	1/4" -18 NPT	15.0	16.0	26	23	12
XLN NW 04 HS VA	S	PN 630	8	1/4" -18 NPT	15.0	17.0	27	24	14
XLN NW 06 HS VA	S	PN 630	10	3/8" -18 NPT	15.3	17.5	28	25	17
XLN NW 08 HS VA	S	PN 630	12	3/8" -18 NPT	15.3	21.5	28	29	17
XLN NW 08 HS 1/2 VA	S	PN 630	12	1/2" -14 NPT	20.0	21.5	33	29	19
XLN NW 10 HS VA	S	PN 630	14	1/2" -14 NPT	20.0	22.0	35	30	19
XLN NW 13 HS VA	S	PN 400	16	1/2" -14 NPT	20.0	24.5	36	33	24
XLN NW 16 HS VA	S	PN 400	20	3/4" -14 NPT	20.0	26.5	42	37	27
XLN NW 20 HS VA	S	PN 400	25	1" -11.5 NPT	25.0	30.0	48	42	36
XLN NW 25 HS VA	S	PN 400	30	1.1/4" -11.5 NPT	25.5	35.5	54	49	41
XLN NW 32 HS VA	S	PN 315	38	1.1/2" -11.5 NPT	26.0	41.0	61	57	50

Sērija: LL = ļoti vieglā L = vieglā S = smagā

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens

Ø d2 = cauruļu ārējais diametrs