



Blīvējuma veids 1
 B veida
 Savienojums 1
 BSP ārējā vītne, cilindriskā
 Blīvējuma veids 2 + 3
 24° iekšējais konuss
 Savienojums 2 + 3
 metriskā ārējās vītnes, cilindriskās
 Modelis
 Ieskrūvējams veidgabals
 Konstrukcija
 L-veida
 Standarts
 DIN 2353
 Piegādes apjoms
 Iemava (bez uznavuzgriežņa un griešanas gredzena)
 Materiāls
 Nerūsējošais tērauds

Norādot

Norādes par montāžu, uzstādīšanu, spiediena noslodzi un pieļaujamo ekspluatācijas temperatūru norādītas cauruļu veidgabalu tehniskajā informācijā.

Produkts

Apzīmējums	Sērija	Ekspluatācijas spiediens bar	Ø d2 mm	G	Ø D mm	i mm	L4 mm	L5 mm	L7 mm	SW mm
XLR NW 20 HL VA	L	PN 160	22	G 3/4" -14	32.0	16	27.5	26	35	27
XLR NW 25 HL VA	L	PN 160	28	G 1" -11	39.0	18	30.5	30	38	36
XLR NW 32 HL VA	L	PN 160	35	G 1.1/4" -11	49.0	20	34.5	34	45	41
XLR NW 40 HL VA	L	PN 160	42	G 1.1/2" -11	55.0	22	40.0	39	51	50
XLR NW 16 HS VA	S	PN 400	20	G 3/4" -14	32.0	16	26.5	26	37	27
XLR NW 20 HS VA	S	PN 400	25	G 1" -11	39.0	18	30.0	30	42	36
XLR NW 25 HS VA	S	PN 250	30	G 1.1/4" -11	49.0	20	35.5	34	49	41
XLR NW 32 HS VA	S	PN 250	38	G 1.1/2" -11	55.0	22	41.0	39	57	50

Sērija: LL = ļoti vieglā L = vieglā S = smagā

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens

Ø d2 = cauruļu ārējais diametrs