



Blīvējuma veids 1
 24° ārējais konuss ar gredzenblīvi
 Savienojums 1
 Metriska uzgriežņa vītne
 Blīvējuma veids 2 + 3
 24° iekšējais konuss
 Savienojums 2 + 3
 metriska ārējās vītnes, cilindriskās
 Modelis
 Veidgabals ar virziena regulēšanu
 Konstrukcija
 L-veida
 Standarts
 DIN 3944
 Piegādes apjoms
 Iemava (bez uzmavuzgriežņa un griešanas gredzena)
 Materiāls
 Nerūsējošais tērauds

Norādīt

Norādes par montāžu, uzstādīšanu, spiediena noslodzi un pieļaujamo ekspluatācijas temperatūru norādītas cauruļu veidgabalu tehniskajā informācijā.

Produkts

Apzīmējums	Sērija	Ekspluatācijas spiediens bar	Ø d2 mm	G1	L1 mm	L2 mm	L7 mm	SW mm	S1	OR
XVELO NW 04 HL VA	L	PN 315	6	M 12 x 1,5	26.0	12.0	19	12	14	4.0 x 1.5
XVELO NW 06 HL VA	L	PN 315	8	M 14 x 1.5	27.5	14.0	21	12	17	6.0 x 1.5
XVELO NW 08 HL VA	L	PN 315	10	M 16 x 1.5	29.0	15.0	22	14	19	7.5 x 1.5
XVELO NW 10 HL VA	L	PN 315	12	M 18 x 1,5	29.5	17.0	24	17	22	9.0 x 1.5
XVELO NW 13 HL VA	L	PN 315	15	M 22 x 1.5	32.5	21.0	28	19	27	12.0 x 2.0
XVELO NW 16 HL VA	L	PN 315	18	M 26 x 1,5	35.5	23.5	31	24	32	15.0 x 2.0
XVELO NW 20 HL VA	L	PN 160	22	M 30 x 2	38.5	27.5	35	27	36	20.0 x 2.0
XVELO NW 25 HL VA	L	PN 160	28	M 36 x 2	41.5	30.5	38	36	41	26.0 x 2.0
XVELO NW 32 HL VA	L	PN 160	35	M 45 x 2	51.0	34.5	45	41	50	32.0 x 2.5
XVELO NW 40 HL VA	L	PN 160	42	M 52 x 2	56.0	40.0	51	50	60	38.0 x 2.5
XVELO NW 03 HS VA	S	PN 630	6	M 14 x 1.5	27.0	16.0	23	12	17	4.0 x 1.5
XVELO NW 04 HS VA	S	PN 630	8	M 16 x 1.5	27.5	17.0	24	14	19	6.0 x 1.5
XVELO NW 06 HS VA	S	PN 630	10	M 18 x 1,5	30.0	17.5	25	17	22	7.5 x 1.5
XVELO NW 08 HS VA	S	PN 630	12	M 20 x 1.5	31.0	21.5	29	17	24	9.0 x 1.5
XVELO NW 10 HS VA	S	PN 630	14	M 22 x 1.5	35.0	22.0	30	19	27	10.0 x 2.0
XVELO NW 13 HS VA	S	PN 400	16	M 24 x 1.5	36.5	24.5	33	24	30	12.0 x 2.0
XVELO NW 16 HS VA	S	PN 400	20	M 30 x 2	44.5	26.5	37	27	36	16.3 x 2.4
XVELO NW 20 HS VA	S	PN 400	25	M 36 x 2	50.0	30.0	42	36	46	20.3 x 2.4
XVELO NW 25 HS VA	S	PN 400	30	M 42 x 2	55.0	35.5	49	41	50	25.3 x 2.4
XVELO NW 32 HS VA	S	PN 315	38	M 52 x 2	63.0	41.0	57	50	60	33.3 x 2.4

Sērija: LL = ļoti vieglā L = vieglā S = smagā

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens

Ø = cauruļes ārējais diametrs